



Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA Telefon 0800 0 11 11 81*
 E-Mail: contact@...
 Prof. Dr. ... 51 7615 ...

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSÜLGEN
 AN KRAFTFÄHRZEUGEN

Numm 2504-H

Originalinhalten

Nummer der ABE / EBE		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
H 686		HONDA	PD 10	XL 600 V Transalp (1997-2001)
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten
Vorne	Hinten	90/90 - 21 54S		120/90 - 17 64S
1.85x21	2.50x17			
Bereifung vorne			Bereifung hinten	
2)	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT M+S Anakee Wild *	130/80 - 17	M/C 65R TL/TT M+S Anakee Wild *
2)	90/90 - 21	M/C 54T TT Sirac #	130/80 - 17	M/C 65T TL/TT Sirac #

Auflagen: Ja # = Auslaufreifen
 Art der Auflagen:
 Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben. Anakee Street kann mit Schlauch montiert werden.
 * Anakee Wild: M+S markiert, max. 170 km/h

2) Die Firma Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Krafttrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder.
 Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UNECE Regelung 75.

Das Fahrzeug wurde auf die Reifengröße und die Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt.
 Es ergibt sich eine Geschwindigkeit in Verbindung mit der geänderten Bereifung.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach §19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Erlaubnis muss beantragt werden.

Die Verklebung der angeführten Felgenkombi ist bereits vor dem Einbau des Reifens an dem beschriebenen Fahrzeug in der angegebenen Felgengröße zu befestigen.
 Diese Bescheinigung ist gültig ohne Unterschrift der Firma Michelin.

Karlsruhe, 25.10.2022

#Bestellservice
#Stammkunden

Rolf ...
 Technical Director Michelin Two Wheels

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

mopedreifen.de