



Demoverision mit Originalinhalt

Michelin Reifenwerke AG & Co.
KCA
Michelinstraße 4 61856 Krefeld
Telefon: +49 (0) 21 51 7615 22 22
Telefax: +49 (0) 21 51 7615 22 22
E-Mail: motor@d Michelin.com
http://www.michelin.de

Telefon: +49 (0) 721 / 530 - 3918
Telefax: +49 (0) 721 / 530 - 3918
E-Mail: motor@d Michelin.com
http://www.michelin.de

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG AN KRAFTFAHRZEUGEN Nur für Typgenehmigung 2508-S

1) Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S. 530).
Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§ 13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
e1*2002/24*0216		BMW	R 11 R	R 1150 GS / Adventure
Felgengröße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten
Vorne	Hinten	110/80 R 19		150/70 R 17
2.50x19	4.00x17			
Bereifung vorne			Bereifung hinten	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee Adventure	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee Adventure
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Road 5 Trail	150/70 R 17 M/C 69V TL	Road 5 Trail
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Pilot Road 4 Trail	150/70 R 17 M/C 69V TL	Pilot Road 4 Trail
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69H TL/TT	Anakee 3
1)	110/80 R 19 M/C 59H TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3
1)	110/80 R 19 M/C 59H TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69H TL/TT	Anakee 3
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3 C
1)	110/80 R 19 M/C 59H TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3 C
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 2	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 2
1)	110/80 R 19 M/C 59R TL/TT	Anakee Wild *	150/70 R 17 M/C 69R TL/TT	Anakee Wild *
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee Adventure	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee Adventure	150/70 R 17 M/C 69H TL/TT	Anakee 3
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee Adventure	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3 C
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee Adventure
1)	110/80 R 19 M/C 59H TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee Adventure
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Road 5 Trail	150/70 R 17 M/C 69V TL	Pilot Road 4 Trail
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Pilot Road 4 Trail	150/70 R 17 M/C 69V TL	Road 5 Trail

Auflage: # = Auslaufreifen
 Art der Auflagen:
 * Anakee Wild: max. 170 km/h, M+S markiert, Aufkleber am Motorrad erforderlich

#Bestellservice

Die Verlinkung der angeführten Reifenkombinationen erfolgt hiermit als Überbrückung des Fahrzeugtyps und der Originalzustand bestätigt.
 Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.
 Karlsruhe, 21.03.2020

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

C. Denlinger Marketing Manager Motorradreifen
 i.A. A. Perle Produkttechnik Motorradreifen