



Demoverision mit Originalinhalten

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG NUR FÜR AN KRAFTFÄHRZEUGE MIT EU-TYPGENEHMIGUNGEN
 Nummer: 2530-S

Beim nächsten Servicebesuch über beschriebene Reifengrößen und Auflagen der Reifengrößen mit EU-Typgenehmigung (Kategorie B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) in Fahrzeugtypbindung bei den Reifen vorgenommen.

1) Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S. 530). Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§ 13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller		Typ / Version		Handelsbezeichnung	
e1*92/61*00061		BMW		R13		F 650 GS Dakar ab 2000	
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne			Reifengröße original hinten		
Vorne	Hinten	90/90-21 M/C 54S			130/80 R 17 M/C 65S		
1.60x21	3.00x17	90/90-21 M/C 54H			130/80 R 17 M/C 65H		
Bereifung vorne				Bereifung hinten			
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee Adventure	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT	Anakee Adventure		
1)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Anakee 3 #	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT	Anakee 3 #		
1)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Anakee 3 #	130/80 R 17 M/C 65S TL/TT	Anakee 3 #		
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 3	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT	Anakee 3 #		
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 3	130/80 R 17 M/C 65S TL/TT	Anakee 3 #		
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee Adventure	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT	Anakee 3 #		
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee Adventure	130/80 R 17 M/C 65S TL/TT	Anakee 3 #		
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 3	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT	Anakee Adventure		
1)	90/90 - 21	M/C 54H TL/TT	Anakee 3 #	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT	Anakee Adventure		
1)	90/90 - 21	M/C 54S TL/TT	Anakee 3	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT	Anakee Adventure		
1)	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT	Anakee Wild *	130/80 - 17 M/C 65R TL/TT	Anakee Wild *		
1)	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT	Anakee Wild *	130/80 - 17 M/C 65S TT	T63 #		
1)	90/90 - 21	M/C 54S TT	T63 #	130/80 - 17 M/C 65R TL/TT	Anakee Wild *		
1)	90/90 - 21	M/C 54S TL/TT	Anakee 3	130/80 R 17 M/C 65S TL/TT	Anakee 3 #		
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 2 #	130/80 R 17 M/C 65S TL/TT	Anakee 3 #		
1)	90/90 - 21	M/C 54T TT	Sirac	130/80 - 17 M/C 65T TL/TT	Sirac		
1)	90/90 - 21	M/C 54S TT	T63 #	130/80 - 17 M/C 65S TT	T63 #		
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT	Anakee 2 #	130/80 R 17 M/C 65S TL/TT	Anakee 2 #		

Auflagen: # = Auslaufreifen
 Art der Auflagen: Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben
 * Anakee Wild: max. 170 km/h, M+S markiert, Aufkleber am Motorrad erforderlich

#Bestellservice

Die Verfügbarkeit der empfohlenen Reifenkombinationen ist durch das über die Bescheinigung des Fahrzeugtyps und die Auflagen bestätigt. Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.
 Karlsruhe, 21.07.2020

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

C. Denlinger, Marketing Manager Motorradreifen
 i.A. A. Perle, Produkttechnik Motorradreifen