1) Die angegebene Bereifung NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungs-Bescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl.5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld 15.1 bis 15.3 FZV).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgengrößen Reifendruck
	SR 500	2 J 4	1.85 • 2.15 1.80 • 2.00

Bereitung vorne	Bereifung hinten	
) 100/90 - 19 M/C 57V TL Roadtec 01 Fr.	4.00 - 18 M/C 64V TL Roadtec 01	
3.25 - 19 M/C 54H TL Roadtec 01 Fr.	4.00 - 18 M/C 64V TL Roadtec 01	

1)	100/90 - 19 M/C 57H TL Lasertec Fr.	4.00 - 18 M/C 64V TL Lasertec #
1)	3.25 - 19 M/C 54H TL Lasertec Fr.	4.00 - 18 M/C 64V TL Lasertec #
1)	3.25 - 19 M/C 54V TL Sportec Klassik Fr.#	4.00 - 18 M/C 64V TL Sportec Klassik#
1)	100/90 - 19 M/C 57H TL MT 66 Fr.	4.00 - 18 64S TT City Demon#

# = Auslaufreifen

Auflagen:

💢 Ja

Nein

Art der Auflagen:

Schlauchverwendung notwendig!

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## **#Stammkunden**

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.