

| ABE / EG BE NR. | HANDELSBEZEICHNUNG | FAHRZEUGTYP | FELGE F/R | LUFTDRUCK |
|-----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| B 736 | XJ 650 | 4K0 | 1.85 • 2.15 | 2.00 • 2.20 |

| BEREIFUNG VORNE | BEREIFUNG HINTEN | |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| 3.25 - 19 M/C 54H TL ROADTEC 01 Fr. | 4.00 - 18 M/C 64V TL ROADTEC 01 | |

| 100/90 - 19 M/C 57H TL LASERTEC Fr.# | 120/90 - 18 M/C 65H TL LASERTEC# |
|---|---|
| 100/90 - 19 M/C 57V TL ROADTEC 01 Fr. | 120/90 - 18 M/C 65V TL ROADTEC 01# |
| 100/90 - 19 M/C 57V TL SPORTEC KLASSIK Fr.# | 120/90 - 18 M/C 65V TL SPORTEC KLASSIK# |
| 3.25 - 19 54H TT PERFECT ME 11 Fr.# | 120/90 - 18 M/C 65H TL LASERTEC# |
| 3.25 - 19 M/C 54H TL LASERTEC Fr. | 120/90 - 18 M/C 65H TL LASERTEC# |
| 3.25 - 19 M/C 54H TL LASERTEC Fr. | 4.00 - 18 M/C 64V TL LASERTEC# |
| 3.25 - 19 M/C 54H TL ROADTEC 01 Fr. | 120/90 - 18 M/C 65V TL ROADTEC 01# |
| 3.25 - 19 M/C 54V TL SPORTEC KLASSIK Fr.# | 4.00 - 18 M/C 64V TL SPORTEC KLASSIK# |
| | |

Auflagen: JA

Art der Auflagen:

Schlauchverwendung notwendig!

Wir bestätigen mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden:

- Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab
- Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.
- Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.
- Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECE Regelung 75.

Es wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der aufgeführten Reifenkombination aus unserer Sicht keine Bedenken bestehen.

Eine Begutachtung durch eine zugelassene Prüfstelle ist erforderlich:

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine eine gegebene Bereifung stimmt in der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine eine Großeinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine eine Großeinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine eine Großeinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet. Weitere Hinweise auf der Folgeseite.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Frank Facher

Salvatore Pennisi (Head of Testing)

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.