



# Demoversion mit Originalinhalt

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der EU-Typengenehmigung KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Die nachfolgend aufgeführte Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (Verkehrsblatt 15-2019, Nr. 90). Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

| ABE / EG BE NR.     | HANDELSBEZEICHNUNG | FAHRZEUGTYP | FELGE F/R   | LUFTDRUCK   |
|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| e13*2002/24*0272*** | XT 660 Z Tenere    | DM 02       | 1.85 • 2.75 | 2.10 • 2.30 |

| BEREIFUNG VORNE                                  | BEREIFUNG HINTEN                              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 90/90 - 21 M/C 54V M+S TL SCORPION RALLY STR (A) | 130/80 R 17 M/C 65V M+S TL SCORPION RALLY STR |
| 90/90 V 21 M/C (54V) TL SCORPION TRAIL III       | 130/80 R 17 M/C 65V TL SCORPION TRAIL III     |

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 90/90 - 21 M/C 54V TL SCORPION TRAIL II  | 130/80 R 17 M/C 65V TL SCORPION TRAIL II |
| 90/90 - 21 M/C 54S SCORPION TRAIL#       | 130/80 R 17 M/C 65H TL SCORPION TRAIL#   |
| 90/90 - 21 M/C 54S SCORPION TRAIL#       | 130/80 R 17 M/C 65V TL SCORPION TRAIL II |
| 90/90 - 21 M/C 54V TL SCORPION TRAIL II# | 130/80 - 17 M/C 65S SCORPION TRAIL#      |
| 90/90 - 21 M/C 54V TL SCORPION TRAIL II  | 130/80 R 17 M/C 65H TL SCORPION TRAIL#   |

# = Auslaufreifen

**Auflagen:** JA

**Art der Auflagen:**

Schlauchverwendung notwendig

M+S BEREIFUNG: Bei M+S Reifen ist ein Geschwindigkeitsaufkleber im Sichtfeld vorgeschrieben, wenn dieser nicht der eingetragenen Höchstgeschwindigkeit im Fahrzeugschein entspricht. Der Geschwindigkeitsaufkleber ist im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig anzubringen.

## WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im Besitz eines in Deutschland zugelassenen Fahrzeuges befindet, das eine EU-Typengenehmigung / Betriebserlaubnis besitzt. Die Verwendung des aufgeführten Reifens ist nicht zulässig (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringlich empfohlen. Dieses Dokument ist alleine als Information für den Fahrzeughalter/-führer zu verstehen, dass Pirelli die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben beschriebene Fahrzeug ansieht. Weitere Hinweise auf der Folgeseite.

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Benedikt Zacher  
(Head of Marketing Moto DACH & BNL & DK)

Paolo Brivio  
(Chief Technology Officer)

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Pirelli Deutschland GmbH, Postfach 401180 • 80714 München • Telefon (089) 14908-202 • Fax (089) 14908-511

Geschäftsführung: Wolfgang Meier (Vorsitzender), Luca Iori, Erik Vecchiet • Aufsichtsratsvorsitzender: Michael Wendt • Firmensitz: Breuberg/Odw • Handelsregister: Amtsgericht Darmstadt, HRB 71623