



**PIRELLI**

**METZELER**  
SHARING INDEPENDENCE™



PIRELLI S.p.A. - Sede e Direzione Generale  
Postfach 4004 - D-85041 München  
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Seite 1 / 3

# DemoverSION mit Originalinhalt

UNBEDINGTE URHEBERRECHTSPESICHEINIGUNG FÜR FIFEN  
UMRÜSTUNGEN AN / M/MH-KR-FRÄDEFN N.2513 / 20

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgenreöße
			Reifendruck
e13*2002/24*0325***	YZF-R1 MY 2009 - 2010	RN 22	3.50 • 6.00
			2.50 • 2.90

Bereifung vorne

Bereifung hinten

120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec RR K3 Fr.	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Racetec RR K3
<sup>1)</sup> 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Racetec RR K3 Fr.	200/55 ZR 17 M/C (78W) TL Racetec RR K3
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr.	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Roadtec 01
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Sportec M7 RR
<sup>1)</sup> 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Sportec M7 RR M Fr.	200/55 ZR 17 M/C (78W) TL Sportec M7 RR
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec 01 Fr.	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Roadtec Z8 Interact M
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Roadtec 01
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Roadtec Z8 Interact M
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Roadtec Z8 Interact M
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact Fr.	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Roadtec Z8 Interact#
120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact M Fr.	190/55 ZR 17 M/C (75W) TL Roadtec Z8 Interact#

# = Auslaufreifen

<sup>1)</sup> Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeugenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 87/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen:  Ja  Nein

Artikelnummer: [mopedreifen.de](http://mopedreifen.de)

**WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!**

**#Bestellservice**  
Die angegebene Reifenkombination setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.  
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

München, 20/05/2016

München, 20/05/2016

**#Stammkunden**

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Entwicklung unter: [www.metzelermoto.com](http://www.metzelermoto.com) / [www.pirellimoto.de](http://www.pirellimoto.de)