

Nummer der ABE / EBE		Hersteller	Typ / Version		Handelsbezeichnung	
F 143		HONDA	SC 24		CBR 1000 F	
Felgengröße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten		
Vorne Hinten		120/70 ZR 17 M/0	120/70 ZR 17 M/C (58W) TL		170/60 ZR 17 M/C (72W) TL	
3.50x17	.50x17 5.50x17					
Bereifung vorne			Bereifung hinten			
1) 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Road 5 GT				170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Road 5 GT		
1) 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Ro				170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Pile		Pilot Road 4 GT
1) 120/70 ZF	R 17 M/C (58V	V) TL Road 5 GT		170/60 ZR 17 M/C (72W) TL		Pilot Road 4 GT
1) 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 4				170/60 ZR 17 I	W/C (72W) TL	Road 5 GT
2) 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Road 5				180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Road 5		Road 5
2) 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 4				180/55 ZR 17 I	W/C (73W) TL	Pilot Road 4
2) 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Road 5 GT				180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Road		Road 5 GT
2) 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 4 GT				180/55 ZR 17 M/C (73W) TL Pi		Pilot Road 4 GT
2) 120/70 ZF	R 17 M/C (58V	V) TL Road 5 GT	180/55 ZR 17 M		W/C (73W) TL	Pilot Road 4 GT
2) 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Pilot Road 4				180/55 ZR 17 I	W/C (73W) TL	Road 5 GT

Auflagen: Nein # = Auslaufreifen
Art der Auflagen:

180/55 ZR 17 M/C (73W) TL

180/55 ZR 17 M/C (73W) TL

180/55 ZR 17 M/C (73W) TL

Pilot Road 4

Road 5

Power 5

Road 5

Power 5

Pilot Road 4

2) Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgesteillt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder. Die Ausdehnung der Bewegung des Rades / der Räder. Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN/ECE Regelung 75.

Das Finner a en vige and hin y an extra state of the control of th

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonster dem #Bestellservice mäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Betriebserlaubnis muss nach #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

2) 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL

120/70 ZR 17 M/C (58W) TL

120/70 ZR 17 M/C (58W) TL

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.