



Demoverision mit Originalinhalt

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG NUR FÜR AN KRÄFTTRÄGER MIT EU-TYPGENEHMIGUNGEN
 Nummer 2659-S

Beim nächsten Reifenwechsel über beschriebene Reifengrößen und -typen hinaus nur für die angegebenen Reifentypen genehmigt. KEINE BEWEISUNG DER REIFENTYPENBINDUNG bei den Reifen vorgenommen.

1) Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S. 530). Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§ 13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil 1 - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung	
e9*2002/24*0421		HONDA	SD 03	XL 1000 V Varadero ab 2010	
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten	
Vorne	Hinten	110/80 R 19 M/C 59H		150/70 R 17 M/C 69H	
2.50x19	4.00x17				
Bereifung vorne			Bereifung hinten		
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Road 5 Trail	150/70 R 17 M/C 69V TL	Road 5 Trail	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Pilot Road 4 Trail	150/70 R 17 M/C 69V TL	Pilot Road 4 Trail	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Road 5 Trail	150/70 R 17 M/C 69V TL	Pilot Road 4 Trail	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Pilot Road 4 Trail	150/70 R 17 M/C 69V TL	Road 5 Trail	
1)	110/80 R 19 M/C 59H TL/TT	Anahee 3	150/70 R 17 M/C 69H TL/TT	Anahee 3 #	
1)	110/80 R 19 M/C 59H TL/TT	Anahee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anahee 3 C	
1)	110/80 R 19 M/C 59H TL/TT	Anahee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anahee 3 #	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anahee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anahee 3 #	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anahee 3	150/70 R 17 M/C 69H TL/TT	Anahee 3 #	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anahee 2	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anahee 2	
1)	110/80 R 19 M/C 59R TL/TT	Anahee Wild *	150/70 R 17 M/C 69R TL/TT	Anahee Wild *	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anahee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anahee 2	
1)	110/80 R 19 M/C 59H TL/TT	Anahee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anahee 2	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anahee 2	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anahee 3 #	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anahee 2	150/70 R 17 M/C 69H TL/TT	Anahee 3 #	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Pilot Road 4 Trail	150/70 R 17 M/C 69H TL/TT	Anahee 3 #	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL	Pilot Road 4 Trail	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anahee 3 #	
1)	110/80 R 19 M/C 59V TL/TT	Anahee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL	Pilot Road 4 Trail	

mopedreifen.de # = Auslaufreifen

Auflage: ...
 Art der Auflagen: ...

* Anahee Wild: max. 170 km/h, M+S markiert, Aufkleber am Motorrad erforderlich

#Bestellservice

Die Verfügung über das angegebene Produkt wird durch das Überbringen des Fahrzeuges und die Übernahme der Kosten bestätigt. Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.

Karlsruhe, 19.05.2020

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

C. Denlinger Marketing Manager Motorradreifen
 i.A. A. Perle Produkttechnik Motorradreifen