



Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA Telefon 0800 0 11 11 81*
 E-Mail: contact@...
 Prof. Dr. ... 51 7615 ...
 .../motor...e/s...e-moto...
 ...gebu...nfrei...bilfunktari...nner...rvor...weit...

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSÜBUNGEN
 AN KRAFTFÄHRZEUGEN

Numm 2268-H

Originalinhalten

Nummer der ABE / EBE		Hersteller	Typ / Version		Handelsbezeichnung
G 002		SUZUKI	SP44B		DR 650 R/RU
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten	
Vorne	Hinten	90/90 - 21 54S		120/90 - 17 64S	
1.85x21	2.50x17	100/80 - 21 65S		130/80 - 17 65S	
		3.00 - 21 56S		5.10 - 17 67R	
Bereifung vorne			Bereifung hinten		
2)	90/90 - 21 M/C 54V TL/TT M+S	Anakee Adventure	130/80 R 17 M/C 65H TL/TT M+S	Anakee Adventure	
1)	90/90 - 21 M/C 54T TL	Anakee Street	120/90 - 17 M/C 64T TL	Anakee Street	
1)	90/90 - 21 M/C 54R TL/TT M+S	Anakee Wild *	130/80 - 17 M/C 65R TL/TT M+S	Anakee Wild *	
1)	90/90 - 21 M/C 54T TL	Anakee Street	120/90 - 17 M/C 64T TT	Sirac #	
1)	90/90 - 21 M/C 54T TT	Sirac #	120/90 - 17 M/C 64T TL	Anakee Street	
1)	90/90 - 21 M/C 54T TT	Sirac #	120/90 - 17 M/C 64T TT	Sirac #	
1)	90/90 - 21 M/C 54T TT	Sirac #	130/80 - 17 M/C 65T TL/TT	Sirac #	

Auflagen: Ja # = Auslaufreifen
 Art der Auflagen:
 Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben. Anakee Street kann mit Schlauch montiert werden.

2) Die Firma Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Krafttrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder.
 Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN/ECE Regelung 75.

Das Fahrzeug wurde mit dieser Reifengröße und dieser Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt.
 Es ergibt sich eine Geschwindigkeit in Verbindung mit...

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach §19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Erlaubnis muss beantragt werden.

Die Verklebung der angeführten Felgenkombi... lässt sich an oben beschriebenen Fahrzeugen in der angegebenen Felgengröße durchführen.
 Diese Bescheinigung ist gültig ohne Unterschrift der Firma Michelin.

Karlsruhe, 26.06.2022

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Rolf ...
 Technical Director Michelin Two Wheels

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

mopedreifen.de