Demoversion mit Originalinhalten



Michelin Reifenwerke AG & Co.
KGaA
Telefon: +49 (0) 721 / 530 - 3918
Telefax: +49 (0) 721 / 530 - 3996
E-Mail: motorrad@michelin.com
https://www.michelin.de

**HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN MIT EINTRAGUNGSGUTACHTEN**

**Nummer 2749-H**
**Version 1**

Beim nachstehend genannten bezeichneten Fahrzeug wurde bei der Erteilung der EG-Typgenehmigung KBA-Nr. [illegible] keine Bereifungs- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

| Nummer der EU-Typgenehmigung | Hersteller | Typ / Version | Handelsbezeichnung |
|---|---|---|---|
| e4*0192 | SUZUKI | BY/WVBY | SV 650 S (03-07) |

| Felgengröße original | | Reifengröße original vorne | Reifengröße original hinten |
|---|---|---|---|
| Vorne | Hinten | 120/60 ZR 17 M/C (55W) TL | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL |
| 3.50x17 | 4.50x17 | | |
| | | | |

| | Bereifung vorne | | Bereifung hinten | |
|---|---|---|---|---|
| 2) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Power 5 | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Power 5 |
| 2) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Power RS # | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Power RS+ # |
| 2) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Power RS # | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Power RS # |
| 2) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Power 5 | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Power RS+ # |
| 2) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Power 5 | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Power RS # |
| 2) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Power RS # | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Power 5 |
| 2) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Power RS # | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Pilot Power 3 |
| 2) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Pilot Power 3 | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Power RS+ # |
| 2) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Pilot Power 3 | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Power RS # |
| 2) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Road 5 | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Road 5 |
| 2) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Pilot Road 4 | 160/60 ZR 17 M/C (69W) TL | Pilot Road 4 |

Auflagen : Nein
Art der Auflagen :

# = Auslaufreifen

2) Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.
Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN/ECE Regelung 75.

Das Fahrverhalten wurde [illegible] Testfahrten zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Ein [illegible] genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. [illegible] wieder erteilt werden.

Die Verwendung [illegible] ist [illegible] in Verbindung mit [illegible] ausgeschlossen.
Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin.

Karlsruhe, 02.02.2020

C.Denlinger
Marketing Manager Motorradreifen

i.A. A.Penisch
Produkttechnik Motorradreifen

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.