Demoversion mit Originalinhalten

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
Michelin[illegible] 4[illegible] 85[illegible]ruh
Postfa[illegible] 51[illegible]615[illegible]rlsru[illegible]
Telefon 0800 0 11 11 81*
E-M[illegible]ntact@2[illegible]
[illegible]epa[illegible]
[illegible]elin.[illegible]/motor[illegible]ke/s[illegible]rts[illegible]e-[illegible]oto[illegible]d
*geb[illegible]nfrei; [illegible]bilfunktarif[illegible]nner[illegible]rvon[illegible]weic[illegible]

HERSTE[illegible]BESCHE[illegible]IGUNG F[illegible]R REIFENUMRÜS[illegible]UNGEN AN KRA[illegible]TRÄ[illegible]ER[illegible]I[illegible]A[illegible]E[illegible]B[illegible]

Numm[illegible] 2820-H
[illegible]ersio[illegible]

Nummer der ABE / EBE	Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
*	SACHS	ZX	ZX 125 Enduro

Felgengröße original		Reifengröße original vorne	Reifengröße original hinten
Vorne	Hinten	3.00 - 21	4.00 - 18
1.85x21	2.15x18		

	Bereifung vorne			Bereifung hinten		
2)	80/90 - 21	M/C 48S TL/TT	Anakee Street	110/80 - 18	M/C 58S TL	Anakee Street
2)	80/90 - 21	M/C 48S TT M+S	Anakee Wild	110/80 - 18	M/C 58S TT M+S	Anakee Wild
2)	80/90 - 21	M/C 48S TL/TT	Anakee Street	110/80 - 18	M/C 58R TT	Sirac #
2)	80/90 - 21	M/C 48R TT	Sirac #	110/80 - 18	M/C 58S TL	Anakee Street
2)	80/90 - 21	M/C 48R TT	Sirac #	110/80 - 18	M/C 58R TT	Sirac #
2)	80/90 - 21	M/C 48R TT	Sirac #	4.10 - 18	M/C 60R TT	Sirac #
2)	3.00 - 21	M/C 51T TT	Sirac #	4.10 - 18	M/C 60R TT	Sirac #

Auflagen: Ja # = Auslaufreifen
Art der Auflagen:
Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben. Anakee Street kann mit Schlauch montiert werden.

2) Die Firma Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder.
Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN/ECE Regelung 75.

Das F[illegible] wurde durch [illegible] Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt.
Es erg[illegible] hierbei keine negativen Veränderungen.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach §19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.
Die B[illegible]t werden.

Die Ve[illegible]ung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug in [illegible]eränderten Originalzustand befindet.
Diese Bescheinigung ist gültig ohne Unterschrift der Firma Michelin.

Karlsruhe, 31.07.2022

Rom[illegible]
Technical Director Michelin Two Wheels

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.