Demoversion mit Originalinhalten



Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
Telefon 0800 0 11 11 81*
*gebührenfrei; Mobilfunktarife können hiervon abweichen

**HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN MIT ABE/EBE**

**Nummer: 2832-H**

| Nummer der ABE / EBE | Hersteller | Typ / Version | Handelsbezeichnung |
|---|---|---|---|
| F 102 | KAWASAKI | ZX 750 H | ZXR 750 ab 1989 |

| Felgengröße original | | Reifengröße original vorne | Reifengröße original hinten |
|---|---|---|---|
| Vorne | Hinten | 120/70 VR 17 - V 260 | 170/60 VR 17 - V 260 |
| 3.50x17 | 5.50x17 | | |
| | | | |

| | Bereifung vorne | | Bereifung hinten | |
|---|---|---|---|---|
| 1) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Pilot Power 3 | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL | Pilot Power 2CT |
| 1) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Pilot Power 2CT | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL | Pilot Power 2CT |
| 2) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Power 5 | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | Power 5 |
| 2) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Power GP | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | Power GP |
| 2) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Power Cup 2 | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | Power Cup 2 |
| 2) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Pilot Power 3 | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | Pilot Power 3 |
| 2) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Pilot Power 2CT | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | Pilot Power 2CT |
| 2) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Pilot Power 3 | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | Pilot Power 2CT |
| 2) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Pilot Power 2CT | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | Pilot Power 3 |
| 2) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Road 6 | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | Road 6 |
| 2) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Road 5 | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | Road 5 |
| 2) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Pilot Road 4 | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | Pilot Road 4 |
| 2) | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL | Road 6 | 180/55 ZR 17 M/C (73W) TL | Road 5 |

Auflagen: Nein
Art der Auflagen:

# = Auslaufreifen

2) Die Firma Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.
Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder.
Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN/ECE Regelung 75.

mopedreifen.de

Das Fahrzeug wurde [illegible] Testgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt.
Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach §19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten [illegible] Nachtragsabnahme gemäß §21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.
Die Betriebserlaubnis kann [illegible] werden.

Die Verwendung [illegible] Unterlagen [illegible] Ihnen [illegible] Kauf [illegible] zugesandt.

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin

Karlsruhe, 05.11.2021

JL.Brun
Technical Director Michelin Two Wheels