



# Demoverision mit Originalinhalt

Michelin Reifenwerke AG & Co.  
 KG & Co.  
 Michelinstraße 4 61856  
 Stauf 051 7615

Telefon: +49 (0) 721 / 530 - 3918  
 Telefax: +49 (0) 721 / 530 - 190  
 E-Mail: motor@d@ Michelin.com  
 http://www.michelin.de

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG N  
 AN KRÄFTFAHRZEUGE MIT EINGENOMMENER Zulassung  
 Nummer 2988-S

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung der Michelin für die angeführten Fahrzeug-Reifenkombinationen dar.  
 1) Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung, Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S. 530). Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.  
 Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN- / ECE-Regelung Nr. 75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§ 13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

| Nummer der EU-Typgenehmigung       |                           | Hersteller                 | Typ / Version             | Handelsbezeichnung          |  |
|------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| e1*92/61*00093;<br>e1*2002/24*0192 |                           | BMW                        | R2C                       | R 1200 C / Independent      |  |
| Felgenreöße original               |                           | Reifengröße original vorne |                           | Reifengröße original hinten |  |
| Vorne                              | Hinten                    | 100/90-18 M/C 56H TL       |                           | 170/80 B 15 M/C 77H TL      |  |
| 2.50x18                            | 4.00x15                   |                            |                           |                             |  |
| Bereifung vorne                    |                           |                            | Bereifung hinten          |                             |  |
| 1)                                 | 100/90 - 18 M/C 56H TL    | Road Classic               | 170/80 B 15 M/C 77H TL/TT | Commander III Cruiser       |  |
| 1)                                 | 100/90 - 18 M/C 56V TL/TT | Pilot Activ                | 170/80 B 15 M/C 77H TL/TT | Commander II                |  |
| 1)                                 | 100/90 - 18 M/C 56V TL/TT | Pilot Activ                | 170/80 - 15 M/C 77H TL/TT | Commander #                 |  |
| 1)                                 | 100/90 - 18 M/C 56H TL/TT | Pilot Activ #              | 170/80 B 15 M/C 77H TL/TT | Commander II                |  |
| 1)                                 | 100/90 - 18 M/C 56H TL/TT | Commander #                | 170/80 - 15 M/C 77H TL/TT | Commander #                 |  |
| 1)                                 | 100/90 - 18 M/C 56H TL/TT | Pilot Activ #              | 170/80 - 15 M/C 77H TL/TT | Commander #                 |  |

**mopedreifen.de** # = Auslaufreifen  
 Bei Ausführung mit Speichenrädern ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben. Road Classic kann mit Schlauch montiert werden.

## #Bestellservice

Die Verlinkung des originalen Produktbildes ist Teil dieses Bescheinigungs-Fahrzeugs in der Zulassung. Die originale Unterlage ist Ihnen beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.  
 Karlsruhe, 30.12.2020

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

JL. Bouvier  
 Technical Director Two Wheels