



DemoverSION mit Originalinhalt

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Angaben - Fahrzeug

| Fahrzeughersteller | FG Nummer | Hubraum | Modell | Typ | Baujahr | Herstellernummer (KBA) |
|--------------------|-----------|---------|----------|-------|---------|------------------------|
| HONDA | 30035 | 700 | NC 700 S | RC 61 | 2012 - | e4*2002/24*2824*** |

Angaben - Reifen

| Bereifung Vorderrad | | Bereifung Hinterrad | | Luftdruck | Fußnote |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------|---------|
| Größen | Profil | Größen | Profil | Vorne/Hinten | Nummer |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | S 21 F | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | S 21 R | 2,5/2,9 | 20 |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | S 22 F | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | S 22 R | 2,5/2,9 | 20 |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | BT 023 F G | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | BT 023 R G | 2,5/2,9 | 30 |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | BT 023 F | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | BT 023 R | 2,5/2,9 | 30 |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | T 30 F EVO | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | T 30 R EVO | 2,5/2,9 | 30 |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | T 31 F | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | T 31 R | 2,5/2,9 | 30 |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | T 32 F | 160 / 60 ZR 17 (69W) TL | T 32 R | 2,5/2,9 | 30 |
| 120 / 70 R 17 58H TL | AX 41S F (M+S) | 160 / 60 R 17 69H TL | AX 41S R (M+S) | 2,5/2,9 | 41 |

Fußnote

(20) Sportreifen mischbar

(30) Tourensportreifen mischbar

(41) Bei Verw. v. M+S Reifen muss im Fahrer-Sichtbereich ein Aufkleber / Kontrollgerät auf die red. Vmax hinweisen (EU-VO 3/2014, Anh. XV., Abs. 4.2.2).

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1/ der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Bad Homburg v.d.H., 16.03.2022

mopedreifen.de
W. Liebig, Leiter Verkauf und Service
Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:
www.bridgestone.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.