

# Demoverversion mit Originalinhalt

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

## Angaben - Fahrzeug

| Fahrzeughersteller | FG Nummer | Hubraum | Modell       | Typ   | Baujahr | Herstellernummer (KBA) |
|--------------------|-----------|---------|--------------|-------|---------|------------------------|
| HONDA              | 30166     | 650     | FX 650 Vigor | RD 09 | 1999 -  | H569                   |

## Angaben - Reifen

| Bereifung Vorderrad  |               | Bereifung Hinterrad  |               | Luftdruck    | Fußnote |
|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|---------|
| Größen               | Profil        | Größen               | Profil        | Vorne/Hinten | Nummer  |
| 100 / 90 - 19 57S TT | TW 201        | 120 / 90 - 17 64S TT | TW 202        | 2,3/2,5      | 40      |
| 100 / 90 - 19 57V TL | BT 46 F       | 120 / 90 - 17 64V TL | BT 46 R       | 2,3/2,5      | 50      |
| 100 / 90 - 19 57H    | BT 45 F       | 120 / 90 - 17 64V TL | BT 45 R       | 2,3/2,5      | 50      |
| 100 / 90 - 19 57H TL | BT 46 F       | 120 / 90 - 17 64V TL | BT 46 R       | 2,3/2,5      | 50      |
| 100 / 90 - 19 57Q TL | AX 41 F (M+S) | 120 / 90 - 17 64P TL | AX 41 R (M+S) | 2/2,3        | 41      |

## Fußnote

(40) Enduroreifen mischbar

(50) Profile mischbar

(41) Bei Verw. v. M+S Reifen muss im Fahrer-Sichtbereich ein Aufkleber / Kontrollgerät auf die red. Vmax hinweisen (EU-VO 3/2014, Anh. XV., Abs. 4.2.2).

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1/ der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Bad Homburg v.d.H., 16.03.2022



W. Terloth, Leiter Verkauf Motorradreifen  
Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

**mopedreifen.de**

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils  
neuesten Fassung - ist einzusehen unter:  
[www.bridgestone.de](http://www.bridgestone.de)

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.