



Bridgestone Europe NV/SA
 Niederlassung Deutschland
 Julius-von-Liebig-Straße 1-35 | Bad Homburg v.d.H.
 Telefon: +49 72 408 135-1 | Telefax: +49 72 408 135-49

Demoverision mit Originalinhalt

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.
 Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Angaben - Fahrzeug

Fahrzeughersteller	FG Nummer	Hubraum	Modell	Typ	Baujahr	Herstellernummer (KBA)
HONDA	30313	600	Hornet CB 600 F	PC 34	- 1999	K 016

Angaben - Reifen

Bereifung Vorderrad		Bereifung Hinterrad		Luftdruck	Fußnote
Größen	Profil	Größen	Profil	Vorne/Hinten	Nummer
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	BT 016 F PRO	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	BT 016 R PRO	2,5/2,9	50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	BT 016 F PRO	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	S20R EVO	2,5/2,9	50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	BT 016 F PRO	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	S 21 R	2,5/2,9	50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	BT 016 F PRO	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	BT021R	2,5/2,9	50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	BT 016 F PRO	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	BT 023 R	2,5/2,9	50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	BT 016 F PRO	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	T 30 R EVO	2,5/2,9	50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	BT 016 F PRO	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	T 31 R	2,5/2,9	50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	S20F	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	BT 016 R PRO	2,5/2,9	50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	S20F	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	S20R EVO	2,5/2,9	50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	S20F	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	S 21 R	2,5/2,9	50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	S20F	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	BT021R	2,5/2,9	50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	S20F	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	BT 023 R	2,5/2,9	50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	S20F	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	T 30 R EVO	2,5/2,9	50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	S20F	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	T 31 R	2,5/2,9	50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	S 21 F	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	BT 016 R PRO	2,5/2,9	50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	S 21 F	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	S20R EVO	2,5/2,9	50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	S 21 F	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	S 21 R	2,5/2,9	50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	S 21 F	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	BT021R	2,5/2,9	50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	S 21 F	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	BT 023 R	2,5/2,9	50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	S 21 F	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	T 30 R EVO	2,5/2,9	50
130 / 70 ZR 16 (61W) TL	S 21 F	180 / 55 ZR 17 (73W) TL	T 31 R	2,5/2,9	50

Fußnote

(50) Profile mischbar

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/92 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Hersteller übernehmen keine Haftung für Schäden, die sich aus dem Gebrauch dieser Reifen ergeben, wenn das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1 der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:
www.bridgestone.de