

Bridgestone Europe NV/SA

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Angaben - Fahrzeug						
Fahrzeughersteller	FG Nummer	Hubraum	Modell	Тур	Baujahr	Herstellernummer (KBA)
HONDA	30374	750	NC 750 XA / XD	RH09	2020 -	e6*168/2013*00066***

Angaben - Reifen									
Bereifung Vorderrad		Bereifung Hinterrad							
Profil	Größen	Profil	Vorne/Hinten	Nummer					
OE	160 / 60 R 17 69H	OE	2,5/2,9	1					
S 21 F	160 / 60 ZR 17 (69W) TL	S 21 R	2,5/2,9	20					
S 22 F	160 / 60 ZR 17 (69W) TL	S 22 R	2,5/2,9	20					
T 30 F EVO	160 / 60 ZR 17 (69W) TL	T 30 R EVO	2,5/2,9	30					
T 31 F	160 / 60 ZR 17 (69W) TL	T 31 R	2,5/2,9	30					
T 32 F	160 / 60 ZR 17 (69W) TL	T 32 R	2,5/2,9	30					
BW 501 G	160 / 60 ZR 17 (69W) TL	BW 502 G	2,5/2,9	40					
A 41 F	160 / 60 ZR 17 (69W) TL	A 41 R	2,5/2,9	40					
AX 41S F (M+S)	160 / 60 R 17 69H TL	AX 41S R (M+S)	2,5/2,9	40					
	OE S 21 F S 22 F T 30 F EVO T 31 F T 32 F BW 501 G A 41 F	Profil Größen OE 160 / 60 R 17 69H S 21 F 160 / 60 ZR 17 (69W) TL S 22 F 160 / 60 ZR 17 (69W) TL T 30 F EVO 160 / 60 ZR 17 (69W) TL T 31 F 160 / 60 ZR 17 (69W) TL T 32 F 160 / 60 ZR 17 (69W) TL BW 501 G 160 / 60 ZR 17 (69W) TL A 41 F 160 / 60 ZR 17 (69W) TL	Profil Größen Profil OE 160 / 60 R 17 69H OE S 21 F 160 / 60 ZR 17 (69W) TL S 21 R S 22 F 160 / 60 ZR 17 (69W) TL S 22 R T 30 F EVO 160 / 60 ZR 17 (69W) TL T 30 R EVO T 31 F 160 / 60 ZR 17 (69W) TL T 31 R T 32 F 160 / 60 ZR 17 (69W) TL T 32 R BW 501 G 160 / 60 ZR 17 (69W) TL BW 502 G A 41 F 160 / 60 ZR 17 (69W) TL A 41 R	Profil Größen Profil Vorne/Hinten OE 160 / 60 R 17 69H OE 2,5/2,9 S 21 F 160 / 60 ZR 17 (69W) TL S 21 R 2,5/2,9 S 22 F 160 / 60 ZR 17 (69W) TL S 22 R 2,5/2,9 T 30 F EVO 160 / 60 ZR 17 (69W) TL T 30 R EVO 2,5/2,9 T 31 F 160 / 60 ZR 17 (69W) TL T 31 R 2,5/2,9 T 32 F 160 / 60 ZR 17 (69W) TL T 32 R 2,5/2,9 BW 501 G 160 / 60 ZR 17 (69W) TL BW 502 G 2,5/2,9 A 41 F 160 / 60 ZR 17 (69W) TL A 41 R 2,5/2,9					

Fußnote

- (1) Eintrag in den Fahrzeugpapieren (ABE)
- (20) Sportreifen mischbar
- (30) Tourensportreifen mischbar
- (40) Enduroreifen mischbar

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1/ der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Bad Homburg v.d.H., 16.03.2022



W. Terfloth, Leiter Verkauf Motorradreifen

#Bestellservice

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweil neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.