



# Demoverision mit Originalinhalt

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG N... Numm 3038-S  
AN KRAFTFAHRZEUGE MIT EINER GEMISCHTEN NUTZUNG

Diese Service-Information enthält eine Empfehlung der Firma Michelin, die beste aufgeführten Fahrzeug-Reifenkombinationen dar...  
1) Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S.530).  
Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.  
Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

| Nummer der EU-Typgenehmigung |            | Hersteller                 | Typ / Version    | Handelsbezeichnung                             |
|------------------------------|------------|----------------------------|------------------|--|
| e49*168/2013*00092           |            | APRILIA                    | XB               | Tuareg 660 ab 2022                             |
| Felgenreöße original         |            | Reifengröße original vorne |                  | Reifengröße original hinten                    |
| Vorne                        | Hinten     | 90/90 - 21 M/C 54V         |                  | 150/70 R 18 M/C 70V                            |
| 2.15x21                      | 4.25x18    | 90/90 - 21 M/C 54R M+S     |                  | 150/70 - 18 M/C 70R M+S                        |
| Bereifung vorne              |            |                            |                  | Bereifung hinten                               |
| 1)                           | 90/90 - 21 | M/C 54V TL/TT              | Anakee Road      | 150/70 R 18 M/C 70V TL/TT Anakee Road          |
| 1)                           | 90/90 - 21 | M/C 54V TL/TT M+S          | Anakee Adventure | 150/70 R 18 M/C 70V TL/TT M+S Anakee Adventure |
| 1)                           | 90/90 - 21 | M/C 54R TL/TT M+S          | Anakee Wild *    | 150/70 R 18 M/C 70R TL/TT M+S Anakee Wild *    |

## mopedreifen.de

Auflage: ... # = Auslaufreifen  
\* Anakee Wild: Reifen ist M+S markiert, Vmax = 170 km/h, ein entsprechender Aufkleber ist im Sichtfeld anzubringen

### #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

### #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Karlsruhe, 30.07.2023

Romy ...  
Technical Director Michelin Two wheels