



Demoverision mit Originalinhalt

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSUNG AN KRAFTFÄHRZEUGEN

Nummer: 3106-H

Nummer der ABE / EBE		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung		
*		HONDA	NC 27	CB-1 (CB 400 F) ab 1991		
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten		
Vorne	Hinten	110/70 - 17 M/C 54H TL		140/70 - 17 M/C 66H TL		
3.00x17	4.00x17					
Bereifung vorne				Bereifung hinten		
1)	110/70 - 17 M/C 54H TL/TT	Pilot Street		140/70 - 17 M/C 66H TL/TT	Pilot Street	
1)	110/70 R 17 M/C 54H TL/TT	Pilot Street Radial		140/70 R 17 M/C 66H TL/TT	Pilot Street Radial	
2)	110/70 R 17 M/C 54H TL/TT	Pilot Street Radial		150/60 R 17 M/C 66H TL/TT	Pilot Street Radial	
2)	110/70 ZR 17 M/C (54W) TL	Pilot Power 2CT		150/60 ZR 17 M/C (66W) TL	Pilot Power 2CT	
1)	110/70 ZR 17 M/C 54W TL	Road 6		140/70 ZR 17 M/C 66W TL	Road 6	
2)	110/70 ZR 17 M/C 54W TL	Road 6		150/60 ZR 17 M/C 66W TL	Road 6	
2)	110/70 ZR 17 M/C (54W) TL	Pilot Road 3		150/70 ZR 17 M/C (69W) TL	Pilot Road 4	
1)	110/70 R 17 M/C 54H TL	Power RS #		140/70 R 17 M/C 66H TL	Power RS #	
2)	110/70 R 17 M/C 54H TL	Power RS #		150/60 ZR 17 M/C (66W) TL	Power RS #	
2)	110/70 ZR 17 M/C (54W) TL	Power RS #		150/60 ZR 17 M/C (66W) TL	Power RS #	
1)	110/70 ZR 17 M/C 54W TL	Road 6		140/70 ZR 17 M/C 66W TL	Road 5 #	
1)	110/70 ZR 17 M/C 54W TL	Road 5 #		140/70 ZR 17 M/C 66W TL	Road 6	
1)	110/70 ZR 17 M/C 54W TL	Road 5 #		140/70 ZR 17 M/C 66W TL	Road 5 #	

Auflagen: Nein
 Art der Auflagen:
 # = Auslaufreifen

2) Die Firma Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder. Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UNECE Regelung 75.

Das Fahrzeug wurde mit der geänderten Bereifung durchgeföhrt. Es ergab sich keine negative Veränderung.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach §19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten den technischen Anforderungen gemäß §21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Erlaubnis muss beantragt werden.

Die Verkaufsinformationen sind im Internet unter www.mopedreifen.de einsehbar. Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin.
 Karlsruhe, 05.11.2021

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.