Demoversion mit Originalinhalten

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
Telefon 0800 0 11 11 81*

SERVICE-INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN

Nummer: 3108-S

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung der Firma Michelin für die aufgeführten Fahrzeug-Reifen-Kombinationen dar.

1) Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Betriebserlaubnis überein.
Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75.
Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird.

Nummer der Betriebserlaubnis	Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
G 427	TRIUMPH	T 400	Tiger 900 (1993-1998)

Felgengröße original		Reifengröße original vorne	Reifengröße original hinten
Vorne	Hinten	110/80 R 19	140/80 R 17
2.50x19	3.00x17		

	Bereifung vorne			Bereifung hinten		
1)	110/80 R 19	M/C 59V TL/TT M+S	Anakee Adventure	140/80 R 17	M/C 69H TL/TT M+S	Anakee Adventure
1)	110/80 R 19	M/C 59R TL/TT M+S	Anakee Wild *	140/80 - 17	M/C 69R TL/TT M+S	Anakee Wild *
1)	110/80 R 19	M/C 59V TL/TT M+S	Anakee Adventure	140/80 R 17	M/C 69H TL/TT	Anakee 3 #
1)	110/80 R 19	M/C 59V TL/TT	Anakee 3	140/80 R 17	M/C 69H TL/TT M+S	Anakee Adventure
1)	110/80 R 19	M/C 59V TL/TT	Anakee 3	140/80 R 17	M/C 69H TL/TT	Anakee 3 #
1)	110/80 R 19	M/C 59H TL/TT	Anakee 3 #	140/80 R 17	M/C 69H TL/TT	Anakee 3 #

Auflagen: Ja # = Auslaufreifen
Art der Auflagen:
* Anakee Wild: Reifen ist M+S markiert, Vmax = 170 km/h, ein entsprechender Aufkleber ist im Sichtfeld anzubringen

Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben

mopedreifen.de

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Die Verwendung der [illegible] setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten Betriebserlaubnis befindet bzw. das Fahrzeug keine Änderungen aufweist, welche Einfluss auf die Rad-/Reifen-Eigenschaften bzw. ihren notwendigen Freiraum haben.

Bei Montage [illegible] Maßnahmen verweisen wir auf die Bestimmungen der Verlautbarung Nr. 90 im Verkehrsblatt 15-2019 und die Festlegungen des BMVI zur Reifenumrüstung an Krafträdern unter: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/Strassenverkehr/kraftreifenumbau-kraftraeder.html

Diese Bescheinigung ist gültig ohne Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.

Karlsruhe, 01.01.2020

Romain Lucas
Technical Director Michelin Two Wheels