



Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA Telefon 0800 0 11 11 81*
 E-Mail: contact@...
 Prof. Dr. ... 51 7615 ...

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSÜBUNGEN
 AN KRAFTFÄHRZEUGEN

Numm 3109-H

Originalinhalten

Nummer der ABE / EBE		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung		
D 747 / C 635		SUZUKI	GK53C	GSX 400 E / ES (1982-1985)		
Felgenreöße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten		
Vorne	Hinten	90/90 - 18 51H		110/90 - 18 61H		
1.60x18	1.85x18	3.00 - 18 47S		4.00 - 18 64H		
		3.25 - 18 52H				
Bereifung vorne				Bereifung hinten		
2)	90/90 B 18	M/C 51H TL	Road Classic	4.00 B 18	M/C 64H TL	Road Classic
2)	90/90 - 18	M/C 51H TL/TT	Pilot Activ #	4.00 - 18	M/C 64H TL/TT	Pilot Activ #

Auflagen: Ja # = Auslaufreifen
 Art der Auflagen:
 Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben. Road Classic kann mit Schlauch montiert werden.

2) Die Firma Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Krafttrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder.
 Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN/ECE Regelung 75.

Das Fahrzeug wurde mit dieser Reifengröße und dieser Bereifung durchgeföhrt.
 Es ergab sich keine Beeinträchtigung der Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeföhrt.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach §19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Erlaubnis muss beantragt werden.

Die Verfertigung der angegebenen Reifenkombi ist beschränkt auf das oben beschriebene Fahrzeug in der angegebenen Konfiguration.
 Diese Bescheinigung ist gültig ohne Unterschrift der Firma Michelin.

Karlsruhe, 16.09.2022

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Rolf ...
 Technical Director Michelin Two Wheels

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.