



DemoverSION mit Originalinhalt

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA Telefon 0800 0 11 11 81*
E-Mail: contact@2 Michelin.com
Prof. Dr. Ing. h.c. h.-c. Hans-Joachim Frey, 51 7615
niche/lin. /motor/ke/s/arts/e-oto/ud
geb./nfreit. bil/funktarif. inner/ervon/weit

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSÜBUNGEN Numm 3112-H
AN KRAFTFÄHRZEUGEN MIT EINER NENNLEISTUNG

Originalinhalt

Beim nächsten Mal näher beschriebenen Genehmigungs wurde bei der Erteilung der EU-Typgenehmigung KLEINE BESCHREIBUNG in Form einer Fabrik- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
e4*2002/24*0002		HARLEY-DAVIDSON	FS2	FXS Blackline
Felgengröße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten
Vorne	Hinten	MH90 - 21 54H		MU85 B 16 77H
2.15x21	3.00x16			
Bereifung vorne			Bereifung hinten	
2)	80/90 - 21	M/C 54H REINF TL/TT Commander III Cruiser	140/90 B 16 M/C 77H REINF TL/TT Commander III Cruiser	
2)	MH90 - 21	M/C 54H TL/TT Commander III Touring	140/90 B 16 M/C 77H REINF TL/TT Commander III Cruiser	
2)	80/90 - 21	M/C 54H REINF TL/TT Commander II #	140/90 B 16 M/C 77H REINF TL/TT Commander II #	
2)	MH90 - 21	M/C 54H TL/TT Commander II #	140/90 B 16 M/C 77H REINF TL/TT Commander II #	

Auflagen: Nein	# = Auslaufreifen
Art der Auflagen:	

2) Die Firma Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UNECE Regelung 75.

Das Firmensymbol und die Initialen der Hersteller sind in höchster Sichtbarkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergeben sich keine weiteren Veränderungen.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach §19(2) StVZO vor. Eine Erteilung der Betriebserlaubnis im geänderten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß §21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Betriebserlaubnis wird wieder erteilt werden.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Karlsruhe, 25.11.2022

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.