

Demoversion mit Originalinhalten

BEREIFUNGSEMPFEHLUNG FÜR KRAFTRÄDER

Die unten aufgeführten Bereifungsmöglichkeiten haben eine Bauteilgenehmigung nach ECE Regelung 75 und stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit **keine** Änderung und **kein** Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor.

Die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das unten näher beschriebene Fahrzeug in unverändertem Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber empfohlen.

Wir bestätigen hiermit, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2019 S.530).

HSN:	7103	TSN:	AFL
Fahrzeughersteller	Kawasaki	Handelsbezeichnung	Versys-X 300
Fahrzeugtyp	LE300C	ABE Nr.	e4*168/2013*00049***

Felgengröße vorn	Bereifung vorn	Felgengröße hinten	Bereifung hinten
2.15 x 19	100/90-19 M/C 57H TL K65	3.00 x 17	130/80-17 M/C 65H TL K64
2.15 x 19	100/90-19 M/C 57H TL K76	3.00 x 17	130/80-17 M/C 65H TL K76
2.15 x 19	100/90-19 M/C 57H TL K60*	3.00 x 17	130/80-17 M/C 65T TL M+S K60 Scout
2.15 x 19	100/90-19 M/C 57H TL K60*	3.00 x 17	130/80-17 M/C 69T Rf. TT K60 M+S Silica
			(SiO2)

Auflagen:	- Schlauchverwendung vorgeschrieben
	- * Auch für die M+S Silica (SiO2) Ausführungen gültig
	- Die Profile K60 und K60Scout sind untereinander Kombinierbar

Heidel An oraced reifen. de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.