



Motorradreifen

Continental Reifen GmbH
Continentalstraße 35, 51499 Korbach, Postfach 10 20 344, Korbach
Hotline Kundendienst Telefon: +49 (0)800 200 0744, Email: technikmoto@conti.de

Demoversion mit Originalinhalt

UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMSTÜTZUNG AN KRAFTFAHRZEUGEN
Beim nachfolgenden Reifenschilderung und der dem Reifen zugehörigen Beschriftung sind die Reifentypen einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Prüfungen wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000 S. 627).

Fabrikname (Hersteller)	Handelsbezeichnung	Typ / Typschlüssel- Nummer
BMW	F 800 GS, (K72)	E8GS / 0219 und 0225
	F 800 GS, (K72 11)	E8GS / 0B02 und 0B22
	F 800 GS Adventure, (K75)	E8GS / 0B05 und 0B25

Bemerkungen: **Reifen nur mit Schlauch montieren, da die Felgen nicht schlauchlos sind.**

Felge vorne: Nur original Serienfelge 2,15x21	Luftdruck vorne (kalt): solo / mit Gepäck ; Sozius 2,2 bar	Felge hinten: Nur original Serienfelge 4,25x17	Luftdruck hinten (kalt): solo / mit Gepäck ; Sozius 2,5 bar
---	--	--	---

Bereifung vorne	Bereifung hinten
90/90-21 M/C 54V TL ¹⁾ 90/90V21 M/C (54V) TL ²⁾ ContiTrailAttack 2 ContiTrailAttack <small>Diese Profile dürfen kombiniert werden</small>	150/70R17 M/C 69V TL ¹⁾ ContiTrailAttack 2 ContiTrailAttack
90/90-21 M/C 54T TL ¹⁾ TKC70 M+S	150/70R17 M/C 69V TL ¹⁾ TKC70 M+S
90/90-21 M/C 54T TL ²⁾ 90/90-21 M/C 54S TT ¹⁾ TKC80 Twinduro M+S	150/70B17 M/C 69Q TL ¹⁾ TKC80 Twinduro M+S

Auflagen: ja nein

Art der Auflagen: **Bei der TKC70 M+S Bereifung Höchstgeschwindigkeit nicht mehr als 190 Km/h.**
Die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 190 Km/h muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angegeben sein (Aufkleber).
Bei der TKC80 M+S Bereifung Höchstgeschwindigkeit nicht mehr als 160 Km/h.
Die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 160 Km/h muss im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angegeben sein (Aufkleber).

- Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
- Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typengenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 87/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, **erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§ 19 Abs. 3 Nr. 2 StVZO).**

Zu 1) und 2): Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

mopedreifen.de

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Das Fahrzeug muss sich in dem Originalzustand gemäß der erteilten EG- Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befinden.

Korbach, 07.08.2015 Korbach, 07.08.2015

#Bestellservice

Gültig als Original mit farbigem Continental Logo oder als bestätigte Kopie mit Originalstempel und Unterschrift des Händlers.

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.