Demoversion mit Originalinhalten

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
Telefon: +49 (0) 721 / 530 - 3918
Telefax: +49 (0) 721 / 530 - 3961
E-Mail: motorrad@michelin.com
https://www.michelin.de

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN AN KRAFTRÄDERN MIT EU-TYPGENEHMIGUNG

Nummer: 3239-H
Version: 1

Beim nachstehend genannten Motorrad beschriebenen Reifen wurde bei der Erteilung der EU-Typgenehmigung KEINE BESCHÄDIGUNG an den Fahrzeugfabrikaten - oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nummer der EU-Typgenehmigung	Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung
e13*2002/24*0741	YAMAHA	RH07	MT-03 MTN320-A ab 2016

Felgengröße original		Reifengröße original vorne	Reifengröße original hinten
Vorne	Hinten	110/70 - 17 54H	140/70 - 17 66H
2.75x17	4.00x17		

	Bereifung vorne			Bereifung hinten		
2)	110/70 - 17	M/C 54H TL/TT	Pilot Street	140/70 R 17	M/C 66H TL/TT	Pilot Street Radial
2)	110/70 - 17	M/C 54S TL/TT	Pilot Street	140/70 R 17	M/C 66H TL/TT	Pilot Street Radial
2)	110/70 - 17	M/C 54S TL/TT	Pilot Street	150/60 R 17	M/C 66H TL/TT	Pilot Street Radial
2)	110/70 - 17	M/C 54H TL/TT	Pilot Street	150/60 R 17	M/C 66H TL/TT	Pilot Street Radial
2)	110/70 - 17	M/C 54S TL/TT	Pilot Street	150/60 ZR 17	M/C (66W) TL	Pilot Power 2CT
2)	110/70 - 17	M/C 54H TL/TT	Pilot Street	150/60 ZR 17	M/C (66W) TL	Pilot Power 2CT

Auflagen : Nein
Art der Auflagen :

= Auslaufreifen

2) Michelin bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.
Die Reifen sind auf den Serien-Rädern uneingeschränkt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN/ECE Regelung 75.

mopedreifen.de

Das Fahrzeug wurde [illegible] Testfahrten zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung am Fahrzeug und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Ein [illegible] genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich [illegible] wieder erteilt werden.

#Bestellservice
Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Die Verwendung [illegible] ausgeschlossen.
Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin.

Karlsruhe, 25.08.2020

#Stammkunden
Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

i.A. A. Penisch

C.Dehlinger
Marketing Manager Motorradreifen

A.Penisch
Produkttechnik Motorradreifen