



Michelin Deutschland GmbH  
 Michelinstraße 4, 76185 Karlsruhe  
 Postfach 210054, 76159 Karlsruhe

Telefon: +49 (0) 721 530-139  
 Telefax: +49 (0) 721 530-1496  
 E-Mail: motorrad@de.michelin.com  
 http://motorrad.michelin.de

# Demoversion mit Originalinhalt

**BEREIFUNGSEMPFEHLUNG FÜR REIFENUMRÜSTUNGEN MATR. DR. 217**

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen. Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsmäßiger Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE | Hersteller      | Typ / Version | Handelsbezeichnung                          |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|---|
| e4*2002/24*2924                       | HARLEY-DAVIDSON | FL3           | FLHTK / FLHTKL Ultra Limited & Low (ab '15) |

| Felgenreöße original |           | Reifengröße original vorne | Reifengröße original hinten |
|----------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|
| 3.00x17              | - 5.00x16 | 130/80 B 17 65H            | 180/65 B 16 81H             |

|    | Bereifung vorne |               |              | Bereifung hinten |                                  |
|----|-----------------|---------------|--------------|------------------|----------------------------------|
| 1) | 130/80 B 17     | M/C 65H TL/TT | Commander II | 180/65 B 16      | M/C 81H REINF TL/TT Commander II |
| 1) | 130/80 B 17     | M/C 65H TL/TT | Scorcher 31  | 180/65 B 16      | M/C 81H REINF TL/TT Scorcher 31  |
| 1) | 130/80 B 17     | M/C 65H TL/TT | Commander II | 180/65 B 16      | M/C 81H REINF TL/TT Scorcher 31  |
| 1) | 130/80 B 17     | M/C 65H TL/TT | Scorcher 31  | 180/65 B 16      | M/C 81H REINF TL/TT Commander II |

Auflagen : Nein  
 Art der Auflagen : # = Auslaufreifen

1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

2) Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung nach § 19 Abs. 2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauanweisungen, insbesondere die Anforderungen nach Kap. I Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht, eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich. (§ 19 Abs. 3 Nr.2 StVZO)

**mopedreifen.de**

Zu 1) und 2) Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m.Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

## #Bestellservice

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, die Bescheinigung mitzuführen. Die Verwendung der Reifen ist nur zulässig, wenn das Fahrzeug in unverändertem Originalzustand gemäß der erteilten EG- Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Karlsruhe 17.03.2017

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.