

SERVICE INFORMATION FÜR DIE UMRÜSTUNG VON
KRAFTRADERN MIT EU-TYPENGENEHMIGUNG

Nummer: 392 S
Version: 2

Hersteller:
TRIUMPH

Nummer der EU-Typengenehmigung:
e11*2002/24*1831

Typ/Version:
AC 2

Felgenreiße vorne:
2.50x21

Handelsbezeichnung:
Ige 30 (XC) (C) XCA ab 015

Felgenreiße hinten:
4.25x17

Demoversion mit Originalinhalten

Originale Reifengröße vorne:
90/90 - 21 54 V

Originale Reifengröße hinten:
150/70 R 17 69 V

Auflagen für dieses Fahrzeug: Ja

* = Auslaufreifen

* Anakee Wild: Reifen ist M+S markiert, Vmax = 170 km/h, ein entsprechender Aufkleber ist im Sichtfeld anzubringen

Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben

	Bereifung vorne		Bereifung hinten	
1)	90/90 - 21 M/C 54V TL/TT	Anakee Road	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee Road
1)	90/90 - 21 M/C 54V TL/TT M+S	Anakee Adventure	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee Adventure
1)	90/90 - 21 M/C 54V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3 *
1)	90/90 - 21 M/C 54V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3 C
1)	90/90 - 21 M/C 54R TL/TT M+S	Anakee Wild *	150/70 R 17 M/C 69R TL/TT M+S	Anakee Wild *
1)	90/90 - 21 M/C 54V TL/TT M+S	Anakee Adventure	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3 *
1)	90/90 - 21 M/C 54V TL/TT M+S	Anakee Adventure	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee 3 C
1)	90/90 - 21 M/C 54V TL/TT	Anakee 3	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee Adventure
1)	90/90 - 21 M/C 54V TL/TT	Anakee Adventure 2	150/70 R 17 M/C 69V TL/TT	Anakee Adventure 2

Diese Service-Information ist ein Dokument und ist Eigentum der Michelin. Sie ist ausschließlich für das Fahrzeug-/Reifenkombinationen dar.

1) Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S.530).
Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Die Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil 1 - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FVZ).

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten Betriebserlaubnis befindet bzw. das Fahrzeug keine wesentlichen Änderungen aufweist.

Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung am Fahrzeug vor. Zur Auswirkung auf die Betriebserlaubnis nach § 19 Abs. 2 StVZO und ggf. erforderliche Maßnahmen verweisen wir auf die Bestimmungen der Verlautbarung des Bundesverkehrsministeriums vom 15.01.2019 (https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/Stv/strassenverkehr/motorrad/reifenkombination-krafttaeuer.html).

Diese Bescheinigung ist gültig ohne Unterschrift der Firma Michelin. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.

Karlsruhe **#Stammkunden**

Romain Bouchet
Technical

Michelin Reifenwerke AG & KGaA
Michelinstraße 1
Postfach 210841, 71074 Stuttgart

Telefon 0800 0 11 11 81*

www.michelin.de/motorbike/startseite-motorrad
* gebührenfrei; Mobilfunktarife können davon abweichen

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf
von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen
Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.