



Demoversion mit Originalinhalten

NR.: 33018B/2

BEREIFUNGSEMPFEHLUNG FÜR KRAFTRÄDER

Die unten aufgeführten Bereifungsmöglichkeiten haben eine Bauteilgenehmigung nach ECE Regelung 75 und stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeugenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit **keine** Änderung und **kein** Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor.

Die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das unten näher beschriebene Fahrzeug in unverändertem Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet. Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber empfohlen.

Wir bestätigen hiermit, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2019 S.530).

HSN:	6007	TSN:	ACU
Fahrzeughersteller	KTM	Handelsbezeichnung	Freeride 350
Fahrzeugtyp	KTM FREERIDE	ABE Nr.	e1*2002/24*0563***

Felgenreöße vorn	Bereifung vorn	Felgenreöße hinten	Bereifung hinten
1.60 x 21	2.75-21 M/C 45P TT K60	2.15 x 18	4.00-18 M/C 64T TT M+S K60 Scout
1.60 x 21	2.75-21 M/C 45P TT K67	2.15 x 18	4.00-18 M/C 64T TT K67
1.60 x 21	80/100-21 M/C 51S TT K60	2.15 x 18	4.00-18 M/C 64T TT M+S K60 Scout
1.60 x 21	80/100-21 M/C 51S TT K60	2.15 x 18	120/80-18 M/C 62T TT M+S K60 Scout
1.60 x 21	80/100-21 M/C 51S TT K60	2.15 x 18	120/90-18 M/C 71T Rf. TT K60
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54H TT K60*	2.15 x 18	4.00-18 M/C 64T TT M+S K60 Scout
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54T TL M+S K60 Scout	2.15 x 18	120/80-18 M/C 62T TT M+S K60 Scout
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54H TT K60*	2.15 x 18	120/80-18 M/C 62T TT K60*
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54H TT K60*	2.15 x 18	120/90-18 M/C 71T Rf. TT K60*
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54T TL M+S K60 Scout	2.15 x 18	4.00-18 M/C 64T TT M+S K60 Scout
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54S TT K69	2.15 x 18	120/90-18 M/C 65S TT K74
1.60 x 21	90/90-21 M/C 54S TT K79	2.15 x 18	120/90-18 M/C 65S TT K74

Auflagen:	- Schlauchverwendung vorgeschrieben - * Auch für die M+S Silica (SiO2) Ausführungen gültig
------------------	---

mopedreifen.de

Heidenau, 06.07.2022

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Reifenwerk Heidenau GmbH & Co. KG
 Produktions- und Vertriebsstandort
 01809 Heidenau
 Piereff
 Leiter Vertrieb

Das Original der Bescheinigung ist einzusehen unter www.heidenau.com

Reifenwerk Heidenau GmbH & Co. KG Tel.: (035 29) 55 28 01 E-Mail: info@heidenau.com
 Hauptstraße 11