



DemoverSION mit Originalinhalt

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG AN KRAFTFÄHRZEUGEN MIT EINER GEMISCHTEN NUTZUNG **Nummer: 3215-S**

Diese Service-Information enthält eine Empfehlung der Firma Michelin, die unter Berücksichtigung der Fahrzeugart, des Reifentyps, des Reifendrucks, des Reifenzustands und der Fahrsituation zu ermitteln ist.
 1) Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S.530).

Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
 Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil 1 - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

| Nummer der EU-Typgenehmigung | | Hersteller | Typ / Version | Handelsbezeichnung | |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|--|
| e1*168/2013*00006 | | BMW | 1G12 | R 1200 GS / Rallye / Exclusive ab 09.2016 | |
| Felgenreöße original | | Reifengröße original vorne | | Reifengröße original hinten | |
| Vorne | Hinten | 120/70 R 19 M/C 60 V TL | | 170/60 R 17 M/C 72 V TL | |
| 3.00x19 | 4.50x17 | | | | |
| Bereifung vorne | | | Bereifung hinten | | |
| 1) | 120/70 R 19 M/C 60V TL/TT | Anakee Adventure | 170/60 R 17 M/C 72V TL/TT | Anakee Adventure | |
| 1) | 120/70 R 19 M/C 60V TL/TT | Anakee 3 | 170/60 R 17 M/C 72V TL/TT | Anakee 3 | |
| 1) | 120/70 R 19 M/C 60V TL/TT | Anakee Adventure | 170/60 R 17 M/C 72V TL/TT | Anakee 3 | |
| 1) | 120/70 R 19 M/C 60V TL/TT | Anakee 3 | 170/60 R 17 M/C 72V TL/TT | Anakee Adventure | |
| 1) | 120/70 R 19 M/C 60R TL/TT M+S | Anakee Wild * | 170/60 R 17 M/C 72R TL/TT M+S | Anakee Wild * | |
| 1) | 120/70 ZR 19 M/C (60W) TL | Road 6 | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL | Road 6 | |
| 1) | 120/70 ZR 19 M/C 60W TL | Road 5 Trail # | 170/60 ZR 17 M/C 72W TL | Road 5 Trail # | |
| 1) | 120/70 R 19 M/C 60V TL | Pilot Road 4 Trail # | 170/60 R 17 M/C 72V TL | Pilot Road 4 Trail # | |
| 1) | 120/70 ZR 19 M/C (60W) TL | Road 6 | 170/60 ZR 17 M/C 72W TL | Road 5 Trail # | |
| 1) | 120/70 ZR 19 M/C 60W TL | Road 5 Trail # | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL | Road 6 | |
| 1) | 120/70 ZR 19 M/C 60W TL | Road 5 Trail # | 170/60 R 17 M/C 72V TL | Pilot Road 4 Trail # | |
| 1) | 120/70 R 19 M/C 60V TL | Pilot Road 4 Trail # | 170/60 ZR 17 M/C 72W TL | Road 5 Trail # | |
| 1) | 120/70 R 19 M/C 60V TL | Pilot Road 4 Trail # | 170/60 R 17 M/C 72V TL/TT | Anakee 3 | |
| 1) | 120/70 R 19 M/C 60V TL/TT | Anakee 3 | 170/60 R 17 M/C 72V TL | Pilot Road 4 Trail # | |

mopedreifen.de # = Auslaufreifen

* Anakee Wild: Reifen ist M+S markiert, Vmax = 170 km/h, ein entsprechender Aufkleber ist im Sichtfeld anzubringen

#Bestellservice

Die Verlinkung der originalen Dokumente bildet ein Teil des originalen Fahrzeugs und ist daher Bestandteil der Zulassung. Die Dokumente sind gemäß der erteilten EU-Typgenehmigung in der Originalsprache zu führen und sind im Sichtfeld anzubringen. Es wird empfohlen, diese Bescheinigung mitzuführen.
 Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Firma Michelin.
 Karlsruhe, 02.12.2021

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

JL. Bouvier
 Technical Director Michelin Two Wheels