



Demoverision mit Originalinhalten

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG AN KRAFTFÄHRZEUGEN Numm 3230-S

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung der Firma Michelin für die Reifenumrüstung an Fahrzeugen dar.

1) Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung oder der Betriebserlaubnis überein. Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird.

Nummer der Betriebserlaubnis		Hersteller		Typ / Version		Handelsbezeichnung	
F 680		YAMAHA		3YF		XTZ 660 ab 1991	
Felgengröße original		Reifengröße original vorne			Reifengröße original hinten		
Vorne	Hinten	90/90 - 21 54S TT			120/90 - 17 64S TT		
1.85x21	2.75x17						
Bereifung vorne				Bereifung hinten			
1)	90/90 - 21	M/C 54T TL	Anakee Street	120/90 - 17	M/C 64T TL	Anakee Street	
1)	90/90 - 21	M/C 54T TL	Anakee Street	120/90 - 17	M/C 64T TT	Sirac #	
1)	90/90 - 21	M/C 54T TT	Sirac #	120/90 - 17	M/C 64T TL	Anakee Street	
1)	90/90 - 21	M/C 54T TT	Sirac #	120/90 - 17	M/C 64T TT	Sirac #	

Auflagen: la **mopedreifen.de** # = Auslaufreifen
 Art der Unterl. Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben. Anakee Street kann mit Schlauch montiert werden.

#Bestellservice
 Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden
 Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.