



# Demoverision mit Originalinhalt

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG AN KRAFTFÄHRZEUGEN MIT EINER GEMISCHTEN NUTZUNG Numm : 3296-S

Diese Service-Information stellt eine Empfehlung dar. Die Michelin-Reifen sind für die aufgeführten Fahrzeugtypen und Reifengrößen geeignet. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S.530). Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

| Nummer der EU-Typgenehmigung |                        | Hersteller                 | Typ / Version                | Handelsbezeichnung          |  |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|
| e13*168/2013*00067           |                        | YAMAHA                     | SEC7                         | NMAX 125 (GPD125-A) ab 2017 |  |
| Felgenreöße original         |                        | Reifengröße original vorne |                              | Reifengröße original hinten |  |
| Vorne                        | Hinten                 | 110/70-13 M/C 48P          |                              | 130/70-13 M/C 63P           |  |
| 3.00x13                      | 3.50x13                |                            |                              |                             |  |
| Bereifung vorne              |                        |                            | Bereifung hinten             |                             |  |
| 1)                           | 110/70 - 13 M/C 48S TL | City Grip 2                | 130/70 - 13 M/C 63S REINF TL | City Grip 2                 |  |
| 1)                           | 110/70 - 13 M/C 48P TL | City Grip                  | 130/70 - 13 M/C 63P REINF TL | City Grip                   |  |
| 1)                           | 110/70 - 13 M/C 48S TL | City Grip 2                | 130/70 - 13 M/C 63P REINF TL | City Grip                   |  |
| 1)                           | 110/70 - 13 M/C 48S TL | City Grip                  | 130/70 - 13 M/C 63S REINF TL | City Grip 2                 |  |
| 1)                           | 110/70 - 13 M/C 48P TL | City Grip                  | 130/70 - 13 M/C 63S REINF TL | City Grip 2                 |  |
| 1)                           | 110/70 - 13 M/C 48S TL | City Grip                  | 130/70 - 13 M/C 63P REINF TL | City Grip                   |  |

Aufgabe 1: [mopedreifen.de](http://mopedreifen.de) # = Auslaufreifen

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

JL. Bouvier  
Technical Director Michelin Two Wheels