



Demoverision mit Originalinhalt

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG N. Numm 3/33-S
 AN KRAFTFAHRZEUGEN MIT EINER GEMISCHTEN NUTZUNG

Diese Service-Information enthält eine Empfehlung der Firma Michelin, die beste aufgeführten Fahrzeug-Reifenkombinationen darstellt.
 1) Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S.530).
 Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.
 Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 – Zulassungsbescheinigung Teil 1 – Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Nummer der EU-Typgenehmigung		Hersteller	Typ / Version	Handelsbezeichnung	
e1*168/2013*00019 e1*168/2013*00021		BMW	4G80	F 800 GS Adventure ab 09/2016	
Felgengröße original		Reifengröße original vorne		Reifengröße original hinten	
Vorne	Hinten	90/90 - 21 54V		150/70 R 17 69V	
2.15x21	4.25x17				
Bereifung vorne			Bereifung hinten		
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT Anakee Road	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT	Anakee Road
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT M+S Anakee Adventure	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT M+S	Anakee Adventure
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT Anakee 3	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT	Anakee 3 C
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT M+S Anakee Adventure	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT	Anakee 3 C
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT Anakee 3	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT M+S	Anakee Adventure
1)	90/90 - 21	M/C 54R TL/TT M+S Anakee Wild *	150/70 R 17	M/C 69R TL/TT M+S	Anakee Wild *
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT Anakee 3	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT	Anakee 3 #
1)	90/90 - 21	M/C 54V TL/TT M+S Anakee Adventure	150/70 R 17	M/C 69V TL/TT	Anakee 3 #

mopedreifen.de

Auflage: 1. Auflage, 2013. # = Auslaufreifen
 Bei allen Kombinationen ist eine Schlauchverwendung vorgeschrieben.
 * Anakee Wild: Reifensymbol M+S markiert, Vmax = 170 km/h, ein entsprechender Aufkleber ist im Sichtfeld anzubringen

#Bestellservice
 Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Karlsruhe, 30.07.2023

Romy Müller, Technical Director Michelin Two wheels