



Bridgestone Europe NV/SA
Niederlassung Deutschland
Frankfurter, 61-63, 60-66 Frankfurt am Main
Telefon +49 69 99 91 18 00

SERVICEINFORMATION
für REIFENUMSTELLUNGEN
an KAWASAKI-Motorrädern

Demoversion mit Originalinhalten

ACHTUNG: Verwenden Sie nur BRIDGESTONE Profile und Spezifikationen, die unseren Empfehlungen und Dokumenten Erwähnung finden. Für abweichende Profile oder Spezifikationen besteht kein BRIDGESTONE-Kontakt. Ein Schätzwert bezüglich der Fahrstabilität des Fahrzeuges. Reifenumstellung!

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertreter für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden. Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

ACHTUNG:

Im Rahmen der Umstellungen auf die Zulassungsbescheinigung Teil 1 kam es die Reifen betreffend ggf. zum Wegfall oder Neueintrag von Beschränkungen. Sollte der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil 1 bei Fahrzeugen ohne EU-Betriebserlaubnis Einschränkungen oder Reifenbindungen beinhalten, so ist eine Begutachtung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO notwendig. Der Satz "Reifenbindung gemäß Betriebserlaubnis beachten" ist keine Reifenbindung, sondern der Hinweis an den Nutzer oder den Sachverständigen, ggf. die Betriebserlaubnis einzusehen.

Seit dem 01.01.2025 besteht die Möglichkeit die Reifenbindung bei Fahrzeugen mit deutscher Betriebserlaubnis oder Einzelzulassung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO auszutragen, sollte das maximale Baumaß der eingetragenen Reifengrößen im Fahrzeug Platz haben. Dabei können die Reifengröße oder die Bauart auch abweichend der original eingetragenen Reifen sein!

Sollte das maximale Baumaß im Fahrzeug keinen Platz haben, so dient diese Bescheinigung als Begutachtungsgrundlage zur Eintragung der montierten BRIDGESTONE-Bereifung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bitte vorab bei BRIDGESTONE, einer Prüforganisation oder einem Sachverständigen.

Fahrzeughersteller	FG Nummer	Hubraum	Modell	Typ	Baujahr
KAWASAKI	35215	600	ZZR 600	ZX600E	1993 - 2000

Bereifung Vorderrad		Bereifung Hinterrad		Luftdruck A	Luftdruck B	Fußnote
Größen	Profil	Größen	Profil	Vorne/Hinten	Vorne/Hinten	Nummer
120 / 60 ZR 17 (55W) TL	T 33 F	160 / 60 ZR 17 (69W) TL	T 33 R	2,5/2,9	2,5/2,9	9, 30
120 / 60 ZR 17 (55W) TL	BT 016 F PRO	160 / 60 ZR 17 (69W) TL	BT 016 R PRO	2,5/2,9	2,5/2,9	9, 20
120 / 60 ZR 17 (55W) TL	S 21 F	160 / 60 ZR 17 (69W) TL	S 23 R	2,5/2,9	2,5/2,9	9, 20
120 / 60 ZR 17 (55W) TL	S 21 F	160 / 60 ZR 17 (69W) TL	S 22 R	2,5/2,9	2,5/2,9	9, 20
120 / 60 ZR 17 (55W) TL	S 21 F	160 / 60 ZR 17 (69W) TL	S 21 R	2,5/2,9	2,5/2,9	9, 20
120 / 60 ZR 17 (55W) TL	T 31 F	160 / 60 ZR 17 (69W) TL	T 31 R	2,5/2,9	2,5/2,9	9, 30
120 / 60 ZR 17 (55W) TL	BT 023 F	160 / 60 ZR 17 (69W) TL	BT 023 R	2,5/2,9	2,5/2,9	9, 30
120 / 60 ZR 17 (55W) TL	T 32 F	160 / 60 ZR 17 (69W) TL	T 32 R	2,5/2,9	2,5/2,9	9, 30

* Luftdruck A) Solobetrieb, Landstraße

* Luftdruck B) Beladen, Beifahrer oder Autobahn

Fußnote

(9) Nur wenn Größe, Bauart oder Profil nicht in den Papieren aufgeführt ist, oder eine Profilbindung besteht, ist ggf. eine Anbaubegutachtung notwendig.

(30) Tourensportreifen mischbar

(20) 100 km/h bis 180 km/h

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Reifen sind auf den Serienfelgen uneingeschränkt montierbar.

Diese dynamische Ausnehmung führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Diese Reifen sind dynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit geprüft. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die Reifen sind in diesem Zustand zu verwenden. Die Reifen sind in diesem Zustand zu verwenden. Die Reifen sind in diesem Zustand zu verwenden.

Die Reifen sind in diesem Zustand zu verwenden. Die Reifen sind in diesem Zustand zu verwenden. Die Reifen sind in diesem Zustand zu verwenden.

Frankfurt am Main, 29.01.2026

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

W. Terloth, Leiter Verkauf Motorradreifen

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils

Bridgestone Europe NV/SA Person IC daily management: Mete Ekin, Vorsitzender Aufsichtsrat: Christopher Nicastro

Bridgestone Europe NV/SA Verwaltungsrat: Mete Ekin (Vorsitzender), Astrid Rahn, Daniel Giroud, Jacques Fourie,

Tomohiro Inoue, Sreepadara Karanam, Arianna Antonella, Karen McDonald, Jerome Boulet