



Bridgestone Europe NV/SA  
 Niederlassung Deutschland  
 Franklinstr. 61-63 | 6046 Frankfurt am Main  
 Telefon: +49 99 918 11 0

# Serviceinformation für REIFENMONTAGE an KAWASAKI-Motorrad

# Demoverision mit Originalinhalt

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland als Generalvertreter für BRIDGESTONE-Reifen in der Bundesrepublik Deutschland ist gemäß den Bestimmungen des internationalen Übereinkommens über die Fahrerlaubnis für Fahrzeuge (Richtlinie 2002/96/EG) gemäß Kapitel 7, Anhang II, der Richtlinie 2002/96/EG sowie dem Reifensicherheitsgesetz (RStVG) vom 20.01.2011 (EU-Verteilungsgesetz 2011/EU) Anhang XV eingehend geprüft. Die eingetragene Bereifung entspricht der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 für die Fahrerlaubnis, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

## ACHTUNG:

Im Rahmen der Umstellungen auf die Zulassungsbescheinigung Teil 1 kam es die Reifen betreffend ggf. zum Wegfall oder Neueintrag von Beschränkungen. Sollte der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil 1 bei Fahrzeugen ohne EU-Betriebserlaubnis Einschränkungen oder Reifenbindungen beinhalten, so ist eine Begutachtung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO notwendig. Der Satz "Reifenbindung gemäß Betriebserlaubnis beachten" ist keine Reifenbindung, sondern der Hinweis an den Nutzer oder den Sachverständigen, ggf. die Betriebserlaubnis einzusehen.

Seit dem 01.01.2025 besteht die Möglichkeit die Reifenbindung bei Fahrzeugen mit deutscher Betriebserlaubnis oder Einzelzulassung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO auszutragen, sollte das maximale Baumaß der eingetragenen Reifengrößen im Fahrzeug Platz haben. Dabei können die Reifengröße oder die Bauart auch abweichend der original eingetragenen Reifen sein!

Sollte das maximale Baumaß im Fahrzeug keinen Platz haben, so dient diese Bescheinigung als Begutachtungsgrundlage zur Eintragung der montierten BRIDGESTONE-Bereifung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bitte vorab bei BRIDGESTONE, einer Prüforganisation oder einem Sachverständigen.

| Fahrzeughersteller | FG Nummer | Hubraum | Modell   | Typ  | Baujahr |
|--------------------|-----------|---------|----------|------|---------|
| KAWASAKI           | 35238     | 1000    | KLV 1000 | WVBS | 2002 -  |

| Bereifung Vorderrad     |               | Bereifung Hinterrad     |               | Luftdruck    | Fußnote |
|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------|---------|
| Größen                  | Profil        | Größen                  | Profil        | Vorne/Hinten | Nummer  |
| 110 / 80 R 19 59V TL    | T 33 F        | 150 / 70 ZR 17 (69W) TL | T 33 R        | 2,5/2,9      | 10, 30  |
| 110 / 80 B 19 59Q TL    | AX 41 F (M+S) | 150 / 70 B 17 69Q TL    | AX 41 R (M+S) | 2,5/2,9      | 10, 41  |
| 110 / 80 R 19 59V TL    | AT 41 F (M+S) | 150 / 70 R 17 69V TL    | AT 41 R (M+S) | 2,5/2,9      | 10, 40  |
| 110 / 80 R 19 59V TL    | A 41 F        | 150 / 70 R 17 69V TL    | A 41 R        | 2,5/2,9      | 10, 40  |
| 110 / 80 R 19 59V TL    | T 32 F        | 150 / 70 ZR 17 (69W) TL | T 32 R        | 2,5/2,9      | 10, 30  |
| 110 / 80 ZR 19 (59W) TL | T 31 F        | 150 / 70 ZR 17 (69W) TL | T 31 R        | 2,5/2,9      | 10, 30  |
| 110 / 80 ZR 19 (59W) TL | BT 023 F      | 150 / 70 ZR 17 (69W) TL | BT 023 R      | 2,5/2,9      | 10, 30  |

## Fußnote

- (10) keine Reifenbindung in der Betriebserlaubnis, Mischbereifung möglich
- (30) Tourensportreifen mischbar
- (41) Bei Verw. von M+S Reifen muss im Fahrer-Sichtbereich ein Aufkleber auf die red. Vmax hinweisen (EU-VO 3/2014, Anh. XV., Abs. 4.2.2).
- (40) Enduroreifen mischbar

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Reifen sind auf den Serienfelgen uneingeschränkt montierbar.

Die dynamische Ausdehnung führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit geprüft. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die Verwendung von Reifen auf Felgen einer anderen Bauart setzt voraus, dass sich das Fahrzeug in einem nahezu unveränderten Originalzustand befindet.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

W. Terfloth, Leiter Verkauf Motorradreifen

Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:  
[www.bridgestone.de](http://www.bridgestone.de)