



# Demoverision mit Originalinhalt

SERVICE INFORMATION FÜR REIFENUMRÜSTUNG AN KRAFTFÄHRZEUGEN MIT EINER GEMISCHTEN VERWENDUNG Nummer: 3227-S

Diese Service-Information enthält eine Empfehlung der Firma Michelin, die unter Berücksichtigung der Fahrzeugart, des Reifentyps und der Reifengröße zu treffen ist.

1) Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 15 - 2019, S.530).

Die aufgeführten Reifengrößen stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Die in dieser Service-Information aufgeführten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach UN-/ECE-Regelung Nr.75. Die Hüllkurve der Reifengrößen wird eingehalten, auch wenn ein Reifen mit anderer Bauart verwendet wird. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht somit nicht (§13 Abs. 1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil 1 - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

| Nummer der EU-Typgenehmigung |                               | Hersteller                 | Typ / Version                 | Handelsbezeichnung          |  |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| e1*168/2013*00326;<br>00327  |                               | BMW                        | GG13, GG13r                   | R 1300 GS ab 2023           |  |
| Felgenreöße original         |                               | Reifengröße original vorne |                               | Reifengröße original hinten |  |
| Vorne                        | Hinten                        | 120/70 - 19 M/C 60Q M+S    |                               | 170/60 R 17 M/C 72Q M+S     |  |
| 3.00x19                      | 4.50x17                       | 120/70 R 19 M/C 60T M+S    |                               | 170/60 R 17 M/C 72T M+S     |  |
|                              |                               | 120/70 R 19 M/C 60V        |                               | 170/60 R 17 M/C 72V         |  |
| Bereifung vorne              |                               |                            | Bereifung hinten              |                             |  |
| 1)                           | 120/70 ZR 19 M/C 60W TL/TT    | Anakee Road                | 170/60 R 17 M/C 72V TL/TT     | Anakee Road                 |  |
| 1)                           | 120/70 ZR 19 M/C (60W) TL     | Road 6                     | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL     | Road 6                      |  |
| 1)                           | 120/70 R 19 M/C 60V TL/TT M+S | Anakee Adventure           | 170/60 R 17 M/C 72V TL/TT M+S | Anakee Adventure            |  |
| 1)                           | 120/70 R 19 M/C 60V TL/TT     | Anakee 3                   | 170/60 R 17 M/C 72V TL/TT     | Anakee 3                    |  |
| 1)                           | 120/70 R 19 M/C 60R TL/TT M+S | Anakee Wild *              | 170/60 R 17 M/C 72R TL/TT M+S | Anakee Wild *               |  |

## mopedreifen.de

Auflage: 1 # = Auslaufreifen

\* Anakee Wild: Reifen ist M+S markiert, Vmax = 170 km/h, ein entsprechender Aufkleber ist im Sichtfeld anzubringen

### #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

### #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Karlsruhe, 20.12.2023

Romy Müller, Technical Director Michelin Two wheels