



Demoversion mit Originalinhalten

NR.: 45020B/1

BEREIFUNGSEMPFEHLUNG FÜR KRAFTRÄDER

Die unten aufgeführten Bereifungsmöglichkeiten haben eine Bauteilgenehmigung nach ECE Regelung 75 und stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeugenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit **keine** Änderung und **kein** Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor.

Die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das unten näher beschriebene Fahrzeug in unverändertem Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber empfohlen.

Wir bestätigen hiermit, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2019 S.530).

| | | | |
|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------|
| HSN: | 7102 | TSN: | 00000 |
| Fahrzeughersteller | Suzuki | Handelsbezeichnung | DR-Z400 DR-Z400 E |
| Fahrzeugtyp | BE BF | ABE Nr. | ohne |

| Felgenreöße vorn | Bereifung vorn | Felgenreöße hinten | Bereifung hinten |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.60 x 21 | 80/100-21 M/C 51S TT K60 | 2.15 x 18 | 120/90-18 M/C 71T TT K60 |
| 1.60 x 21 | 90/90-21 M/C 54T TL M+S K60 Scout | 2.15 x 18 | 120/90-18 M/C 71T TT K60* |
| 1.60 x 21 | 90/90-21 M/C 54T TT K60* | 2.15 x 18 | 120/90-18 M/C 71T TT K60* |
| 1.60 x 21 | 90/90-21 M/C 54T TT K69 | 2.15 x 18 | 120/90-18 M/C 65S TT K74 |
| 1.60 x 21 | 90/90-21 M/C 54T TT K79 | 2.15 x 18 | 120/90-18 M/C 65S TT K74 |

| | |
|------------------|---|
| Auflagen: | <ul style="list-style-type: none"> - Schlauchverwendung vorgeschrieben - * Auch für die M+S Silica (SiO2) Ausführungen gültig |
|------------------|---|

mopedreifen.de

Heidenau, 29.02.2020

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Thomas...
Leiter Entwicklung

Das Original...
einzusehen unter www.heidenau.com

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.