



NR.: 49022H/2

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FÜR REIFENMONTAGE

Demoversion mit Originalinhalten

Die unten aufgeführten Bereifungsmöglichkeiten weichen von den original vom Fahrzeughersteller in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung vorgesehenen Reifen in Bezug auf Bauart und/oder Größenbezeichnung ab und/oder unterschreiten den Belastungs – oder Geschwindigkeitsindex. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich. Die Betriebserlaubnis muss nachfolgend wieder erteilt werden.

Das Reifenwerk Heidenau bestätigt hiermit, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraffrades bei Höchstgeschwindigkeit ab. Ausnahmen gelten für M+S Reifen gemäß §36 StVZO.

Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Räder konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung bei geänderter Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschränkt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung durchgeführt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veränderungen.

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

| | | | |
|--------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| HSN: | 2014 | TSN: | 106/122 |
| Hersteller | Triumph | Handelsname | Tiger 900 (bis 1998) |
| Fahrzeugtyp | T400 | EG/ABE Nr. | G427* |

| | | | |
|-------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|
| Felge vorn | Serienbereifung vorn | Felge hinten | Serienbereifung hinten |
| 2.50 x 19 | 110/80R19 59H | 3.00 x 17 | 140/80R17 69H |

| | | | |
|-------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Felge vorn | Alternative Bereifung vorn | Felge hinten | Alternative Bereifung hinten |
| 2.50 x 19 | 110/80-19 M/C 59T TL M+S K60 Scout | 3.00 x 17 | 140/80-17 M/C 69T TL M+S K60 Scout |
| 2.50 x 19 | 110/80-19 M/C 59R TL M+S K60 Ranger | 3.00 x 17 | 140/80-17 M/C 69R TL M+S K60 Ranger |

| | |
|------------------|--|
| Auflagen: | - Reifen mit M+S Kennung sind nach §36 StVZO Abs. 11 zulässig in Verbindung eines entsprechend eingetragenen M+S Aufklebers. * Eintragung erforderlich! |
|------------------|--|

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original der Bescheinigung ist einzusehen unter www.heidenau.com

Heidenau 09 12 20
 Reifenwerk Heidenau GmbH & Co.
 01809 Heidenau
 Pierre Schiffer
 Leiter Vertrieb
 Reifenwerk Heidenau GmbH & Co.
 Hauptstraße 44 01809 Heidenau
 Tel.: (0 35 20) 51 24 01
 Fax: (0 35 20) 51 24 38
 E-Mail: info@heidenau.com
 Internet: www.heidenau.com