



Demoversion mit Originalinhalten

NR.: 52022K/2

BEREIFUNGSEMPFEHLUNG FÜR KRAFTRÄDER

Die unten aufgeführten Bereifungsmöglichkeiten haben eine Bauteilgenehmigung nach ECE Regelung 75 und stimmen mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Bei Montage der Reifen liegt somit **keine** Änderung und **kein** Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor.

Die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das unten näher beschriebene Fahrzeug in unverändertem Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber empfohlen.

Wir bestätigen hiermit, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2019 S.530).

HSN:	4133	TSN:	102
Fahrzeughersteller	Yamaha / BELGARDA (I)	Handelsbezeichnung	TT 600 R / RE
Fahrzeugtyp	DJ01	ABE Nr.	H895*

Felgengröße vorn	Bereifung vorn	Felgengröße hinten	Bereifung hinten
1.85 x 21	90/90-21 M/C 54T TL M+S K60 Scout	2.50 x 18	130/80-18 M/C 72T Reinf. TT K60 Scout M+S
1.85 x 21	90/90-21 M/C 54T TT K60	2.50 x 18	130/80-18 M/C 72T TT K60

Auflagen:	- Schlauchverwendung vorgeschrieben
-----------	-------------------------------------

mopedreifen.de

Heidenau #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

Pierre Schäffer #Stammkunden
Leiter

Das Original der Bescheinigung ist einzusehen unter www.heidenau.com

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.