



PIRELLI Reifen und Zubehör
 Postfach 14 00 30 4 München
 Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

Bereifung-Empfehlung für Reifen-Umrüstungen an Royal-Enfield-Krafträder

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde vom Fahrzeughersteller KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
 Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgenreifen	
			Größe	Reifendruck
e11*168/2013*00274**	Himalayan; Sleet		1.85 • 2.50	
				1.90 • 2.40
Bereifung vorne		Bereifung hinten		
90/90 - 21 M/C 54H TL MT 60 Fr.		120/90 - 17 M/C 64S TT MT 60		

= Auslaufreifen

Auflagen: Ja Nein

Art der Auflagen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der empfohlenen Reifenkombination setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
 Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

#Bestellservice

München, 18.12.2019

München, 18.12.2019

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

P. Misani
Entwicklung

K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen unter: www.metzeler.de/www.pirelli.de/moto

#Stammkunden

Geschäftsführer: Michael Wendt (Vors.) • Sitz der Gesellschaft: Breuberg/Odenwald • Eintragung Amtsgericht Michelstadt HRB 44

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.