

# Demoversion mit Originalinhalt

# Originalinhalt

Im Rahmen der Umstellungen auf die Zulassungsbescheinigung Teil 1 kam es die Reifen betreffend ggf. zum Wegfall oder Neueintrag von Beschränkungen. Sollte der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil 1 bei Fahrzeugen ohne EU-Betriebserlaubnis Einschränkungen oder Reifenbindungen beinhalten, so ist eine Begutachtung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO notwendig. Der Satz "Reifenbindung gemäß Betriebserlaubnis beachten" ist keine Reifenbindung, sondern der Hinweis an den Nutzer oder den Sachverständigen, ggf. die Betriebserlaubnis einzusehen.

Seit dem 01.01.2025 besteht die Möglichkeit die Reifenbindung bei Fahrzeugen mit deutscher Betriebserlaubnis oder Einzelzulassung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO auszutragen, sollte das maximale Baumaß der eingetragenen Reifengrößen im Fahrzeug Platz haben. Dabei können die Reifengröße oder die Bauart auch abweichend der original eingetragenen Reifen sein!

Sollte das maximale Baumaß im Fahrzeugschein keinen Platz haben, so dient diese Bescheinigung als Begutachtungsgrundlage zur Eintragung der montierten BRIDGESTONE-Bereifung gem. § 19 Abs. 2 i.V.m. § 21 StVZO. Erkundigen Sie sich im Zweifelsfall bitte vorab bei BRIDGESTONE, einer Prüforganisation oder einem Sachverständigen.

| Bereifung Vorderrad     |               | Bereifung Hinterrad     |               | Luftdruck    | Fußnote |
|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------|---------|
| Größen                  | Profil        | Größen                  | Profil        | Vorne/Hinten | Nummer  |
| 110 / 80 R 19 59V TL    | T 33 F        | 150 / 70 ZR 17 (69W) TL | T 33 R        | 2,3/2,8      | 10, 30  |
| 110 / 80 B 19 59Q TL    | AX 41 F (M+S) | 150 / 70 B 17 69Q TL    | AX 41 R (M+S) | 2,3/2,8      | 10, 41  |
| 110 / 80 R 19 59V TL    | AT 41 F (M+S) | 150 / 70 R 17 69V TL    | AT 41 R (M+S) | 2,3/2,8      | 10, 40  |
| 110 / 80 R 19 59V TL    | A 41 F        | 150 / 70 R 17 69V TL    | A 41 R        | 2,3/2,8      | 10, 40  |
| 110 / 80 R 19 59V TL    | T 32 F        | 150 / 70 ZR 17 (69W) TL | T 32 R        | 2,3/2,8      | 10, 30  |
| 110 / 80 ZR 19 (59W) TL | T 31 F        | 150 / 70 ZR 17 (69W) TL | T 31 R        | 2,3/2,8      | 10, 30  |
| 110 / 80 ZR 19 (59W) TL | BT 023 F      | 150 / 70 ZR 17 (69W) TL | BT 023 R      | 2,3/2,8      | 10, 30  |

(10) keine Reifenbindung in der Betriebserlaubnis, Mischbereifung möglich  
(30) Tourensportreifen mischbar  
(41) Bei Verw. von M+S Reifen muss im Fahrer-Sichtbereich ein Aufkleber auf die red. Vmax hinweisen (EU-VO 3/2014, Anh. XV., Abs. 4.2.2).  
(40) Enduroreifen mischbar

Alle o. g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

# #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

# #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.