



Bridgestone Europe NV/SA  
 Niederlassung Deutschland  
 Julius-v. Liebig-Str. 1 - 35116 Bad Homburg v.d.H.  
 Telefon +49 72 408 135 - Telefax +49 72 40 1349

# Demoverversion mit Originalinhalt

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.  
 Die angegebene Bereifung stimmt **NICHT** mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

## Angaben - Fahrzeug

Fahrzeughersteller	FG Nummer	Hubraum	Modell	Typ	Baujahr	Herstellernummer (KBA)
SUZUKI	65185	750	GS 750 L	GS 750 E	1979 -	

## Angaben - Reifen

Bereifung Vorderrad		Bereifung Hinterrad		Luftdruck		Fußnote
Größen	Profil	Größen	Profil	Vorne/Hinten		Nummer
100 / 90 - 19 57H	BT 45 F	130 / 90 - 17 68V TL	BT 45 R	2,5/2,8		9, 5
100 / 90 - 19 57V TL	BT 46 F	130 / 90 - 17 68V TL	BT 46 R	2,5/2,8		9, 5
100 / 90 - 19 57H TL	BT 46 F	130 / 90 - 17 68V TL	BT 46 R	2,5/2,8		9, 5
3.25 - 19	OE	4.50 H 17	OE	2,5/2,8		1
3.25 - 19 54H TL	BT 45 F	130 / 90 - 17 68V TL	BT 45 R	2,5/2,8		50
3.25 - 19 54H TL	BT 46 F	130 / 90 - 17 68V TL	BT 46 R	2,5/2,8		50

## Fußnote

- (9) Wenn Größen oder Bauart nicht in den Papieren aufgeführt ist, ist eine Anbauabnahme notwendig.
- (1) Eintrag in den Fahrzeugpapieren (ABE)
- (50) Profile mischbar
- (5) Eintrag in den Fahrzeugpapieren erforderlich, Teilegutachten anbei beachten

Diese Bescheinigung dient als Begutachtungsgrundlage. Eine Begutachtung gemäß § 19 (2) StVZO ist erforderlich.  
 Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Höchstgeschwindigkeit ab.  
 Die Freigängigkeitsprüfung wurde an serienmäßigen Fahrzeugen vorab durchgeführt.  
 Eine Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder konnte nicht festgestellt werden.  
 Die dynamische Ausdehnung der geänderten Reifenbauart führt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Räder.  
 Die Reifen sind auf den Serienfelgen uneingeschränkt montierbar.  
 "Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Höchstgeschwindigkeit mit der geänderten Bereifung geprüft.  
 Es ergaben sich hierbei keine negativen Vewränderungen."  
 Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.  
 Bei Montage der Reifen liegt eine Änderung und damit ein Erlöschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor.  
 Eine Begutachtung gemäß § 21 auf Grund 19 (2) StVZO ist möglich und nach Umbau unverzüglich erforderlich.  
 Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

**mopedreifen.de**

Bad Homburg v.d.H., 16.03.2022

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

W. Torbahn, Leiter Verkauf Motorradreifen, Bad Homburg, Amtsgericht Bad Homburg, Handelsregister-Nr.: HRB 14134, UST-ID: DE242643810  
 Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, Julius-v. Liebig-Str. 1, 35116 Bad Homburg v.d.H., Telefon +49 72 408 135, Telefax +49 72 40 1349, www.bridgestone.de