



DemoverSION mit Originalinhalt

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Angaben - Fahrzeug

| Fahrzeughersteller | FG Nummer | Hubraum | Modell | Typ | Baujahr | Herstellernummer (KBA) |
|--------------------|-----------|---------|-----------|----------------|---------|------------------------|
| TRIUMPH | 70114 | 865 | Scrambler | 986MG / 986MG2 | 2006 - | e11*2002/24*0610** |

Angaben - Reifen

| Bereifung Vorderrad | | Bereifung Hinterrad | | Luftdruck | Fußnote |
|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------|---------|
| Größen | Profil | Größen | Profil | Vorne/Hinten | Nummer |
| 100 / 90 - 19 57V TL | A 41 F | 130 / 80 R 17 65H TL | A 41 R | 2,4/2,7 | 40 |
| 100 / 90 - 19 57V TL | A T 41 F UM* (M+S) | 130 / 80 R 17 65H TL | AT 41 R UM* (M+S) | 2,4/2,7 | 40 |
| 100 / 90 - 19 57H TT | BW501 | 130 / 80 - 17 65H | TW 42 | 2,4/2,7 | 40 |
| 100 / 90 - 19 57H TL | AX 41S F (M+S) | 130 / 80 - 17 65H TL | AX 41S R (M+S) | 2,4/2,7 | 40 |
| 100 / 90 - 19 57H TL | BT 46 F | 130 / 80 - 17 65H TL | BT 46 R | 2,4/2,7 | 50 |
| 100 / 90 - 19 57V TL | BT 46 F | 130 / 80 - 17 65H TL | BT 46 R | 2,4/2,7 | 50 |
| 100 / 90 - 19 57H | BT 45 F | 130 / 80 - 17 65H TL | BT 45 R | 2,4/2,7 | 50 |
| 100 / 90 - 19 57Q TL | AX 41 F (M+S) | 130 / 80 - 17 65P TL | AX 41 R (M+S) | 2,4/2,7 | 41 |

Fußnote

(40) Enduroreifen mischbar

(50) Profile mischbar

(41) Bei Verw. v. M+S Reifen muss im Fahrer-Sichtbereich ein Aufkleber / Kontrollgerät auf die red. Vmax hinweisen (EU-VO 3/2014, Anh. XV., Abs. 4.2.2).

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1/ der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Bad Homburg v.d.H., 15.03.2022

mopedreifen.de
W. Liebig-Str. 1, 35113 Bad Homburg v.d.H.
Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:
www.bridgestone.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.