



Bridgestone Europe NV/SA
 Niederlassung Deutschland
 Julius-von-Liebig-Straße 1-35
 68699 Bad Homburg v.d.H.
 Telefon: +49 72 408 135-11
 Telefax: +49 72 408 135-149

DemoverSION mit OriginalinhALTen

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.
 Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

Angaben - Fahrzeug

| Fahrzeughersteller | FG Nummer | Hubraum | Modell | Typ | Baujahr | Herstellernummer (KBA) |
|--------------------|-----------|---------|----------|-------|---------|------------------------|
| YAMAHA | 75036 | 1300 | XJR 1300 | RP 19 | 2007 - | e13*2002/24*0168*** |

Angaben - Reifen

| Bereifung Vorderrad | | Bereifung Hinterrad | | Luftdruck | Fußnote |
|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------|---------|
| Größen | Profil | Größen | Profil | Vorne/Hinten | Nummer |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | RS 10 F | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | RS 10 R | 2,5/2,9 | 20 |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | S20F EVO | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | S20R EVO | 2,5/2,9 | 20 |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | S 21 F | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | S 21 R | 2,5/2,9 | 20 |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | S 22 F | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | S 22 R | 2,5/2,9 | 20 |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | BT 023 F GT | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | BT 023 R GT | 2,5/2,9 | 30 |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | T 30 F EVO | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | T 30 R EVO | 2,5/2,9 | 30 |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | T 30 F EVO GT | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | T 30 R EVO GT | 2,5/2,9 | 30 |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | T 31 F | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | T 31 R | 2,5/2,9 | 30 |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | T 31 F GT | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | T 31 R GT | 2,5/2,9 | 30 |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | T 32 F | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | T 32 R | 2,5/2,9 | 30 |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | T 32 F GT | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | T 32 R GT | 2,5/2,9 | 30 |

Fußnote

- (20) Sportreifen mischbar
- (30) Tourensportreifen mischbar

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.
 Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.
 Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1/ der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.
 Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Bad Homburg v.d.H., 16.08.2022

mopedreifen.de

W. Terloth, Leiter Verkauf Motorradreifen

Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:
www.bridgestone.de