

# DemoverSION mit Originalinhalten

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

## Angaben - Fahrzeug

| Fahrzeughersteller | FG Nummer | Hubraum | Modell   | Typ  | Baujahr     | Herstellernummer (KBA) |
|--------------------|-----------|---------|----------|------|-------------|------------------------|
| YAMAHA             | 75236     | 600     | XT 600 Z | 3 AJ | 1988 - 1991 | E 807                  |

## Angaben - Reifen

| Bereifung Vorderrad   |               | Bereifung Hinterrad  |                     | Luftdruck    | Fußnote |
|-----------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------|---------|
| Größen                | Profil        | Größen               | Profil              | Vorne/Hinten | Nummer  |
| 3.00 - 21 51S         | OE            | 4.60 - 18 63S        | OE                  | 1,5/2,2      | 1       |
| 3.00 - 21 51S         | OE            | 120 / 80 - 18 62S    | OE                  | 1,5/2,2      | 1       |
| 3.00 - 21 - 21 51S TT | TW 25         | 4.60 - 18 63S TT     | TW 26               | 1,5/2,2      | 40      |
| 3.00 - - 21 51P TT    | AX 41 F (M+S) | 4.60 - 18 63P TT     | AX 41 R (M+S) (M+S) | 1,5/2,2      | 41      |
| 3.00 - - 21 51P TT    | AX 41 F (M+S) | 120 / 80 - 18 62P TL | AX 41 R (M+S)       | 1,5/2,2      | 41      |

## Fußnote

(1) Eintrag in den Fahrzeugpapieren (ABE)

(40) Enduroreifen mischbar

(41) Bei Verw. v. M+S Reifen muss im Fahrer-Sichtbereich ein Aufkleber / Kontrollgerät auf die red. Vmax hinweisen (EU-VO 3/2014, Anh. XV., Abs. 4.2.2).

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1/ der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Bad Homburg v.d.H., 16.03.2022



W. Terloth, Leiter Verkauf Motorradreifen  
Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

**mopedreifen.de**

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils  
neuesten Fassung - ist einzusehen unter:  
[www.bridgestone.de](http://www.bridgestone.de)

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.