

## UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG

## für REIFENUMRÜSTUNGEN an DUCATI - Kraftfahrzeugen

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Importeur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

| Fahrzeugtyp<br>EG-BE Nr.: | Handels-<br>Bezeichnung | Felgengröße                  | Serienbereifung gem. EG-BE<br>(v=vorne, h=hinten)                   | Alternative Bereifung (nur in den<br>angegebenen Paarungen)                        |  |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| V5 / 02<br>e3-92/61-00142 | 800 S/SS                | v. 3.50 x 17<br>h. 5.50 x 17 | Hersteller Bridgestone:<br><br>Keine Serienbereifung<br>gem. EG-Be. | Für die Reifengrößen<br>v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl<br>h. 170/60 ZR17 M/C (72W) tl |  |
|                           |                         |                              |                                                                     | v. BT021F Sport Touring      h. BT021R Sport Touring                               |  |
|                           |                         |                              |                                                                     | v. BT023F Sport Touring      h. BT023R Sport Touring                               |  |
|                           |                         |                              |                                                                     | v. Sport Touring T30F      h. Sport Touring T30R                                   |  |
|                           |                         |                              |                                                                     | v. Sport Touring T30F EVO      h. Sport Touring T30R                               |  |
|                           |                         |                              |                                                                     | v. BT016F Pro Hypersport      h. BT016R Pro Hypersport                             |  |
|                           |                         |                              |                                                                     | v. Hypersport S20F      h. Hypersport S20R                                         |  |
|                           |                         |                              |                                                                     | v. Hypersport S20F EVO      h. Hypersport S20R                                     |  |
|                           |                         |                              |                                                                     | Die Profile BT016 Pro, S20 und S20 EVO<br>dürfen kombiniert werden.                |  |
|                           |                         |                              |                                                                     | Für die Reifengrößen<br>v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl<br>h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl |  |
|                           |                         |                              |                                                                     | v. BT021F Sport Touring      h. BT021R Sport Touring                               |  |
|                           |                         |                              |                                                                     | v. BT023F Sport Touring      h. BT023R Sport Touring                               |  |
|                           |                         |                              |                                                                     | v. Sport Touring T30F      h. Sport Touring T30R                                   |  |
|                           |                         |                              |                                                                     | v. Sport Touring T30F EVO      h. Sport Touring T30R EVO                           |  |
|                           |                         |                              |                                                                     | v. BT016F Pro Hypersport      h. BT016R Pro Hypersport                             |  |
|                           |                         |                              |                                                                     | v. Hypersport S20F      h. Hypersport S20R                                         |  |
|                           |                         |                              |                                                                     | v. Hypersport S20F EVO      h. Hypersport S20R EVO                                 |  |
|                           |                         |                              |                                                                     | Die Profile BT016 Pro, S20 und S20 EVO<br>dürfen kombiniert werden.                |  |
|                           |                         |                              |                                                                     | v. BT003F Racing Street      h. BT003R Racing Street                               |  |

### Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifengrößen sind in der ABE/EG-BE eingetragen. Bauart der Umrüstung nach ECE 73/01. Die Umrüstung ist nur an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß § 19.2 StVZO, da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

### #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

### #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

[www.bridgestone-mc.de](http://www.bridgestone-mc.de)