



# DemoverSION mit Originalinhalt

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestätigt mit dieser Serviceinformation, dass Einbauanweisungen und Einschränkungen an die Reifengröße gemäß Kapitel 1, Anh. III, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestätigung, der Übereinstimmungsbescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein.

**Angaben - Fahrzeug**

| Fahrzeughersteller | FG Nummer | Hubraum | Modell        | Typ | Baujahr |
|--------------------|-----------|---------|---------------|-----|---------|
| BUELL              | 90002     | 1200    | XB12RFirebolt | XB1 | 2003 -  |

**Angaben - Reifen**

| Bereifung Vorderrad     |                | Bereifung Hinterrad     |                | Luftdruck    | Fußnote |
|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|--------------|---------|
| Größen                  | Profil         | Größen                  | Profil         | Vorne/Hinten | Nummer  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | RS 11 F        | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | RS 10 R        | 2,5/2,6      | 10, 20  |
| 120 / 70 R 17 58H TL    | AX 41S F (M+S) | 180 / 55 R 17 73H TL    | AX 41S R (M+S) | 2,5/2,6      | 10, 41  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | S 22 F         | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | S 22 R         | 2,5/2,6      | 10, 20  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | T 32 F         | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | T 32 R         | 2,5/2,6      | 10, 30  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | T 31 F         | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | T 31 R         | 2,5/2,6      | 10, 30  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | S 21 F         | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | S 21 R         | 2,5/2,6      | 10, 20  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | BT 016 F PRO   | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | BT 016 R PRO   | 2,5/2,6      | 10, 20  |
| 120 / 70 ZR 17 (58W) TL | BT 023 F       | 180 / 55 ZR 17 (73W) TL | BT 023 R       | 2,5/2,6      | 10, 30  |

**Fußnote**

- (10) keine Reifenmarken- oder Reifentypbindung
- (20) Sportreifen mischbar
- (41) Bei Verw. von M+S Reifen muss im Fahrer-Sichtbereich ein Aufkleber auf die red. Vmax hinweisen (EU-VO 3/2014, Anh. XV., Abs. 4.2.2).
- (30) Tourensportreifen mischbar

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.

Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daß sich das Fahrzeug im unveränderten Originalzustand befindet.

Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung Teil 1/ der Zulassungsbescheinigung besteht nicht.

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Bad Homburg v.d.H., 17.03.2023

**mopedreifen.de**

W. Terfloth, Leiter Verkauf Motorradreifen

Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:  
[www.bridgestone.de](http://www.bridgestone.de)

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## #Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.