



UNBEDINGT MITZUFÜHREN
J. Busch, Am Leber-Str. 1, 51122 Bad Honnef, NRW, Deutschland
Telefon: +49 (0) 224 3-255 Telefax: +49 (0) 224 3-249

für REIFFENUMRÜSTUNGEN an DUCATI - Krafträdern

Die BRIDGESTONE Reifen sind als Originals für die Reifenkombinationen für BRIDGESTONE Reifen für die Bundesrepublik Deutschland genehmigt. Hiermit wird bestätigt, dass die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei Bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Demoverision mit Originalinhalt

Fahrzeugtyp	Handels- Bezeichnung	Felgenreöße	Serienbereifung gem. EG-BE (v=vorne, h=hinten)	Alternative Bereifung (nur in den angegebenen Paarungen)	
V1 e1-92/61 -00004	900 SS ie	v. 3.50 x 17 h. 5.50 x 17	Hersteller Bridgestone: Keine Serienbereifung gem. EG-Be.	Für die Reifengrößen v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 170/60 ZR17 M/C (72W) tl	
				v. BT021F Sport Touring h. BT021R Sport Touring	
				v. BT023F Sport Touring h. BT023R Sport Touring	
				v. Sport Touring T30F h. Sport Touring T30R	
				Die Profile BT021, BT023 und T30 dürfen kombiniert werden.	
				v. BT016F Hypersport h. BT016R Hypersport v. und h. wahlweise Spezifikation Pro	
				Die Profile BT016 und S20 dürfen kombiniert werden.	
				Für die Reifengrößen v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl	
				v. BT021F Sport Touring h. BT021R Sport Touring	
				v. BT023F Sport Touring h. BT023R Sport Touring	
				v. Sport Touring T30F h. Sport Touring T30R	
				Die Profile BT021, BT023 und T30 dürfen kombiniert werden.	
v. BT016F Hypersport h. BT016R Hypersport v. und h. wahlweise Spezifikation Pro					
v. Hypersport S20F h. Hypersport S20R					
Die Profile BT016 und S20 dürfen kombiniert werden.					
v. BT014F Radial h. BT014R Radial					
v. BT003F Racing Street h. BT003R Racing Street					

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten !

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.
Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.
 Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.
 Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.
 Alle o.g. Reifengrößen sind in der ABE/EG-Bezeichnung als Originalbauart eingetragen.
 nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen **führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis** gemäß § 19.2 StVZO, da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der Reifengrößen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter: