Demoversion mit Originalinhalten

BATTLE THE ROAD!

Continental

Service information

Seite 1 von 1 — N...: ...030

Continental Reifen Deutschland GmbH — Kundendienst: — E-Mail: technomoto@conti.de

Hersteller:	Fahrzeugbezeichnung:
Honda	**CBF 1000**

Typ:	Modelljahr ab:	ABS:
SC58	**2006**	**Mit und ohne**

ABE / EG-Typgenehmigung:
e3*2002/24*0373***

Felgengröße vorne:	Felgengröße hinten:	Reifenfülldruck vorne (bar): **[#]**	Reifenfülldruck hinten (bar): **[#]**
3.50x17	**5.00x17**	**2,50**	**2,90**

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**
- **Bei Verwendung von Gepäcksystemen ist eine eventuelle Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit durch den Hersteller bzw. Fahrzeughersteller zu beachten.**

Seriengröße: **120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL**			Seriengröße: **160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**		
Zulässige Reifendimensionen Vorderachse:		**Mögliche Kombinationen**	Zulässige Reifendimensionen Hinterachse:		**Auflagen, Bemerkungen**
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiRoadAttack 3**	**K1**	**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiRoadAttack 3**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiRoadAttack 4**	**K1**	**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiRoadAttack 4**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiSportAttack 2**	**K2**	**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiSportAttack 2**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiSportAttack 3**	**K2**	**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiSportAttack 3**	**VH**
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiMotion EVO**	**K3**	**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiMotion EVO**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiMotion Z**	**K3**	**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiMotion M**	**VH**
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiRoad**	**K3**	**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiRoad**	**VH**
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	**ContiTrailAttack 3**		**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL**	**ContiTrailAttack 3**	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL M+S	**TKC70**		**160/60 ZR 17 M/C (69 W) TL M+S**	**TKC70**	

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

- **Mögliche Kombinationen: Die Reifenprofile mit gleicher Kennzeichnung z.B.: K1, K2 usw. können miteinander kombiniert werden.**

VH) Bei dieser Paarung: Vorder- und Hinter- Radreifen nicht mehr in Produktion >> Nur noch Restbestände im Verkauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung [illegible] der Anlage zur Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeugpapiere [illegible] Fahrzeughersteller als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

[#] Aus Gründen der Fahrsicherheit führen wir hier nur die maximalen Reifenfülldrücke auf. Die ausführlichen Angaben entnehmen sie bitte ihrem Fahrzeug[illegible] Fahrzeughersteller.

Erstellungsänderungsstatus: 11.08.2026 — Kontrolldatum: 11.08.2016

Ralph Jüring — Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH
Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany
Continental Reifen Deutschland GmbH, Sandhofstraße 3, 30453 Hannover

mopedreifen.de

#Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

#Stammkunden

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.