

## Continent (Rein particular) Co

Aprilia RS 2

 Typ:
 Modelljahr ab:
 ABS:

 LD01
 1994
 Nein

ABE / EG-Typgenehmigung:

G897+NT.

3.00x17

Felgengröße vorne:

Felgengröße hinten:

4.50x17

Reifenfülldruck vorne (bar):

Reifenfülldruck hinten (bar):

2,20 2,50

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:

• Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.

< Zulässige Reifendimensionen >			< Zulässige Reifendimensionen >					Auflagen,	
<u>Vorderachse:</u>		Mögliche Kombinationen		ationen	<u>Hinterachse:</u>		Bemerkungen		
110/70 ZR 17 M/C 54 W TL	ContiSportAttack 2		1	150/60	ZR 17 M/C 66 W TL	ContiSportAttack 2		х-х	
110/70 ZR 17 M/C 54 W TL	ContiSportAttack 3		1	150/60	ZR 17 M/C 66 W TL	ContiSportAttack 3		х-х	
110/70 ZR 17 M/C 54 W TL	ContiMotion Z		2	150/60	ZR 17 M/C 66 W TL	ContiMotion M			
110/70 R 17 M/C 54 V TL	ContiRoad		2	150/6	0 R 17 M/C 66 V TL	ContiRoad			
110/70 R 17 M/C 54 H TL	ContiAttack SM EVO	)		150/6	0 R 17 M/C 66 H TL	ContiAttack SM EVO		х-х	
110/70 R 17 M/C 54 H TL	ContiAttack SM 2			150/6	0 R 17 M/C 66 H TL	ContiAttack SM 2			

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

x-x) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE in Gert. Und Deutschaft genekung sescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung til in til de ung betreit zu ung betreit genekung sescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur änderung der Zulassungsbescheinigung Deit L. Hinweis zu Enld (15.1) bis (15.3) 577/)

## #Bestellservice

Die originalen Unterlagen bekommen Sie beim Kauf von uns automatisch in der Bestellmail zugesandt.

## **#Stammkunden**

Continental Reifen Deutschland GmbH

Marco Zahn

Für eingeloggte Stammkunden stehen die originalen Freigaben auch weiterhin zum downloaden bereit.